



Remate Preformado de Retención / Acero Galvanizado / Tensión Máxima 3387 kg / Longitud 508 mm (1.67 ft) / Fibra Óptica Figura 8 / Mensajero 4.7 mm (3/16")

SKU: GDE-1102 Marca: PLP Categoría: Herrajes

\$34.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El remate preformado de retención GDE1102 está diseñado para aplicaciones de fibra óptica aérea en configuración figura 8 con mensajero de acero. Fabricado en acero galvanizado, ofrece alta resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones de exterior. Su diseño de pierna dispereja facilita la instalación en campo, mientras que el agarre uniforme a lo largo de la pieza distribuye la tensión sin dañar la fibra óptica. Soporta una carga máxima de 3387 kg, lo que lo hace apto para tramos con alta tensión mecánica. La longitud total de 508 mm y el peso de 140 gramos permiten un manejo ágil durante el despliegue.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h3 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tensión de aplicación máxima: 3387 kg<li style="margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Agarre: Uniforme a lo largo del remate, no daña la fibra óptica<li style="margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Marca de color: Rojo</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h3 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Acero galvanizado<li style="margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud total: 508 mm (20")<li style="margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 140 gramos<li style="margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Pierna: Dispereja para facilitar instalación<li style="margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatible con mensajero de acero: ø 4.7 mm (3/16")</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h3 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Remate preformado de retención GDE1102</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado para resistencia a la corrosión en exteriores
Característica 2	Tensión de aplicación máxima de 3387 kg para alta carga mecánica
Característica 3	Pierna dispereja que simplifica el proceso de instalación
Característica 4	Agarre uniforme que protege la integridad de la fibra óptica
Característica 5	Peso reducido de 140 gramos para manejo ágil en campo
Característica 6	Compatible con mensajero de acero de 4.7 mm de diámetro

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 01:10