



Repetidor RF / Alcance 305 m (1000 ft) / Enlace RS485 o Inalámbrico / Hasta 4 Unidades por Sistema / Memoria ante Fallas

SKU: RRAUXREP Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron RadioRa3

\$7,306.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Repetidor auxiliar diseñado para ampliar la cobertura de radiofrecuencia de sistemas de control de iluminación en aplicaciones de gran escala, espacios exteriores y entornos inter-edificios. Opera de forma inalámbrica dentro del inmueble o enlazado por cable a otro repetidor mediante puerto RS485 en configuración de cadena, con alcance de hasta 305 m (1000 ft). Cada dispositivo final debe ubicarse a menos de 9 m de un repetidor, manteniendo una distancia máxima de 18 m entre repetidores. Incorpora memoria no volátil que restaura el estado operativo previo tras fallas de alimentación, minimizando intervención manual. Los botones integrados de prueba y adición facilitan el diagnóstico del enlace y el registro de nuevos dispositivos en campo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Extensión de alcance RF para sistema RadioRA 2Hasta 4 repetidores auxiliares por sistemaOperación inalámbrica o enlace RS485 cableadoAlcance RS485: hasta 305 m (1000 ft)Distancia máxima entre repetidores: 18 mDistancia máxima dispositivo a repetidor: 9 mMemoria ante fallas de alimentación</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: adaptador de corriente 9 V (T120-9DC-3-BL)Interfaz de enlace: RS485Botones de prueba y adición integrados</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Repetidor auxiliar RRAUXREPAdaptador de corriente 9 V (T120-9DC-3-BL)Tornillos de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende el alcance RF del sistema en aplicaciones grandes, espacios exteriores y entre edificios
Característica 2	Un sistema RadioRA 2 admite hasta 4 repetidores auxiliares
Característica 3	Opera de forma inalámbrica o enlazado por cable a otro repetidor vía RS485 (hasta 305 m)
Característica 4	Cada dispositivo debe quedar a menos de 9 m de un repetidor; entre repetidores, máximo 18 m
Característica 5	Botones de prueba y de adición para diagnóstico del sistema y alta de nuevos dispositivos
Característica 6	Incluye adaptador de corriente de 9 V (T120-9DC-3-BL) y tornillos de montaje
Característica 7	Memoria ante fallas de alimentación: regresa a su estado previo al volver la energía