



Repetidor de Señal Inalámbrica para HLX40GUS

SKU: SA-29G Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Receptores Inalámbricos

\$844.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Alcance de señal extendido hasta 150 metros (450 pies)<li style='margin-bottom: 5px;'\>Enrolamiento inteligente que evita reenrolar sensores previamente enrolados<li style='margin-bottom: 5px;'\>Diseño compacto con antenas internas sintonizadas<li style='margin-bottom: 5px;'\>Batería recargable de litio 1800 mAh con 24 horas de operación por carga<li style='margin-bottom: 5px;'\>Detección de manipulación: tapa y parte trasera<li style='margin-bottom: 5px;'\>Indicación visual mediante LED ultra brillante frontal<li style='margin-bottom: 5px;'\>Completamente supervisado con actualización de estado cada 20 minutos</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Especificaciones Ambientales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura de operación:<li style='margin-bottom: 5px;'\>Humedad de operación:</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones:<li style='margin-bottom: 5px;'\>Peso:</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\><li style='margin-bottom: 5px;'\>Modo de supervisión:<li style='margin-bottom: 5px;'\>Protección contra rebote RF:<li style='margin-bottom: 5px;'\>Selección de detección de manipulación:<li style='margin-bottom: 5px;'\>Jumpers<li style='margin-bottom: 5px;'\>Interfaz RF:<li style='margin-bottom: 5px;'\>Tecnología nanowatt<li style='margin-bottom: 5px;'\>Sistemas Rosslare SP-03<li style='margin-bottom: 5px;'\>Sistemas HomeLogix<li style='margin-bottom: 5px;'\>Receptores inalámbricos<li style='margin-bottom: 5px;'\>Controles remotos<li style='margin-bottom: 5px;'\>Sensores inalámbricos<li style='margin-bottom: 5px;'\>Detección de manipulación de carcasa<li style='margin-bottom: 5px;'\>Supervisión de estado de batería<li style='margin-bottom: 5px;'\>Detección de eventos de activación<li style='margin-bottom: 5px;'\>Tecnología anti-ping-pong para prevenir errores RF<li style='margin-bottom: 5px;'\>Instalación sencilla sin programación<li style='margin-bottom: 5px;'\>Montaje en pared<li style='margin-bottom: 5px;'\>Indicación visual mediante LED<li style='margin-bottom: 5px;'\>Conexión a panel de control mediante zona dedicada</div></div></div>

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 08:50