



Repetidor DECT / 300 m exterior (984 pies) / 50 m interior (164 pies) / 2 llamadas HD simultáneas / PoE / Compatible DP750/752/755

SKU: DP-760 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Teléfonos IP

\$2,355.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El DP760 es un repetidor DECT de banda ancha diseñado para extender la cobertura de las estaciones base DP750, DP752 y DP755. Proporciona un alcance adicional de 300 metros en exteriores (984 pies) y 50 metros en interiores (164 pies), permitiendo a los usuarios desplazarse libremente en entornos de trabajo o residenciales. Retransmite hasta dos llamadas HD simultáneas cuando se conecta a la LAN mediante Ethernet, o una llamada HD en cadena a través de la interfaz RF. La conexión Ethernet incorpora alimentación mediante PoE, simplificando la instalación con un único cable para datos y energía.

Características principales

- Alcance extendido de 300 m en exterior (984 pies) y 50 m en interior (164 pies)
- Transmisión simultánea de 2 llamadas HD por conexión Ethernet
- Tecnología PoE para alimentación y datos en un solo cable
- Administración remota con monitoreo y actualizaciones de firmware
- Compatibilidad automática con bases DP750, DP752 y DP755
- Diseño DECT de banda ancha para mayor movilidad
- Retransmisión de 1 llamada HD en cadena mediante interfaz RF

Especificaciones técnicas

Interfaz de red: 1 puerto Ethernet 10/100 Mbps

PoE (IEEE 802.3af) o adaptador externo

Interfaz inalámbrica: DECT de banda ancha

Rendimiento de voz: 12.7 kbps

Llamadas simultáneas (Ethernet): 2 llamadas HD

Llamadas en cadena (RF): 1 llamada HD

Códex: HD audio

Cobertura: Exterior: 300 m (984 pies)

Interior: 50 m (164 pies)

Tecnología: DECT de banda ancha

Compatibilidad: DP750, DP752, DP755

Detección: Automática

Administración: Remoto en tiempo real

Actualizaciones: Firmware remoto

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance extendido para mayor movilidad laboral
Característica 2	Dos llamadas HD simultáneas por Ethernet
Característica 3	Alimentación y datos en un solo cable PoE
Característica 4	Gestión remota con monitoreo centralizado
Característica 5	Compatibilidad automática con bases DECT
Característica 6	Diseño de banda ancha para cobertura amplia