



Repetidor Inalámbrico / Extensión de Alcance RF / Compatible Serie 5800 / Respaldo de Batería 6 Horas / UL Antirrobo

SKU: 5800RP Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Receptores Inalámbricos

\$2,676.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El repetidor inalámbrico de la serie 5800 extiende el alcance de radiofrecuencia de los dispositivos inalámbricos hacia el receptor primario del panel de control. Recibe las señales de alarma, estado y control de los sensores de la serie 5800 —incluidos los bidireccionales— y las retransmite de forma confiable, eliminando la necesidad de tender cableado hasta un receptor secundario remoto o de actualizar a un panel con doble receptor. Está diseñado para instalaciones residenciales y comerciales donde la distancia o las interferencias estructurales comprometen la comunicación directa con el panel. Cuenta con alimentación de corriente alterna y respaldo de batería recargable para mantener la operación durante cortes de energía. Incluye protección antisabotaje y certificación UL para uso residencial contra robo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Extiende el alcance de dispositivos inalámbricos de la serie 5800Recibe y retransmite señales de alarma, estado y control al receptor primario del panelCompatible con todos los dispositivos inalámbricos 5800, incluidos los bidireccionalesEvita tender cable a un receptor secundario remotoElimina la necesidad de actualizar a un panel con doble receptorAlimentado por CA con respaldo de batería recargable de 6 horasListado UL para uso residencial contra robo con protección antisabotaje</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Función: Repetidor de señal RF para serie 5800Señales procesadas: Alarma, estado y controlCompatibilidad: Todos los dispositivos inalámbricos 5800, incluidos bidireccionalesCertificación: Listado UL para uso residencial contra roboProtección: Antisabotaje integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación principal: Corriente alterna (CA)Respaldo de energía: Batería recargableAutonomía de batería: 6 horas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Repetidor inalámbrico serie 5800Batería recargable de respaldo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende el alcance de los dispositivos inalámbricos de la serie 5800
Característica 2	Recibe alarma, estado y control, y los retransmite al receptor primario del panel
Característica 3	Compatible con todos los dispositivos inalámbricos 5800, incluidos los bidireccionales
Característica 4	Evita tender cable a un receptor secundario remoto
Característica 5	Elimina la necesidad de actualizar a un panel con doble receptor
Característica 6	Alimentado por CA con respaldo de batería recargable de 6 horas
Característica 7	Listado UL para uso residencial contra robo, con protección antisabotaje