



Repetidor Inalámbrico RF / Extensión de Alcance Sensores / Batería de Respaldo 24 h / Indicadores LED de Estado / Certificación UL ETL

SKU: PROSIXRPTR Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Receptores Inalámbricos

\$2,557.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El repetidor inalámbrico para sensores SIX amplía el alcance de radiofrecuencia de los dispositivos inalámbricos compatibles en sistemas de detección de intrusión. Recibe y retransmite mensajes de alarma, estado y control hacia el panel de control principal, superando atenuaciones causadas por distancia o estructura del inmueble. Incorpora batería recargable de litio de respaldo con autonomía de 24 horas, indicadores LED de estado para AC, batería, interferencia RF y nivel de señal RSSI, así como reporte de eventos de tamper, pérdida de CA, batería baja e interferencia. Permite la instalación de hasta dos repetidores por sistema para extensión escalable de cobertura. Certificación ETL conforme a normas UL para uso en sistemas de intrusión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Extiende el alcance de radiofrecuencia de sensores y dispositivos SIX<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Recibe y retransmite mensajes de alarma, estado y control hacia el panel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Reporta manipulación (tamper), pérdida de CA, batería baja e interferencia RF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>LED indicadores de estado AC/batería, interferencia RF y nivel de señal RSSI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería recargable de litio de respaldo con autonomía de 24 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Admite hasta dos repetidores PROSIXRPTR por instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación ETL conforme a normas UL para uso en sistemas de intrusión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Extensión de alcance RF para sensores y dispositivos SIX<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Retransmisión de mensajes de alarma, estado y control<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Reporte de tamper, pérdida de CA, batería baja e interferencia RF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Indicadores LED: AC/batería, interferencia RF, nivel de señal RSSI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Hasta 2 repetidores por instalación</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Alimentación: CA con batería de respaldo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Batería recargable de litio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Autonomía de batería: 24 horas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Repetidor inalámbrico PROSIXRPTR</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende el alcance de radiofrecuencia de sensores y dispositivos SIX
Característica 2	Recibe y retransmite mensajes de alarma, estado y control hacia el panel
Característica 3	Reporta manipulación (tamper), pérdida de CA, batería baja e interferencia RF
Característica 4	LED indicadores de estado AC/batería, interferencia RF y nivel de señal RSSI
Característica 5	Batería recargable de litio de respaldo con autonomía de 24 horas
Característica 6	Admite hasta dos repetidores PROSIXRPTR por instalación
Característica 7	Certificación ETL conforme a normas UL para uso en sistemas de intrusión