



Repetidor UHF / 400-450 MHz / 40W / Protocolo DMR / Montaje en Rack

SKU: TXR8500U Marca: TXPRO Categoría: Repetidores

\$22,158.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>El repetidor UHF TXR8500U opera en la banda de 400-450 MHz con una potencia de transmisión de 40W, diseñado para redes de radio digital que requieren cobertura extendida y comunicaciones confiables. Su arquitectura digital garantiza una señal clara y nítida, eliminando la degradación propia de los sistemas analógicos. El protocolo DMR (Digital Mobile Radio) incorpora cifrado y funciones de privacidad que protegen las conversaciones de interceptaciones no autorizadas. La unidad ofrece compatibilidad multi-marca, permitiendo integrar equipos DMR de diferentes fabricantes en una misma infraestructura. Su diseño compacto para montaje en rack optimiza el espacio en centros de comunicaciones y cuartos de equipos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 15px 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>✓ Fuente de alimentación estable y confiable para operación continua<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>✓ Transmisión digital con calidad de audio superior a sistemas analógicos<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>✓ Protocolo DMR con seguridad y privacidad integradas<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>✓ Implementación y configuración intuitiva para reducir tiempos de despliegue<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>✓ Compatibilidad con múltiples marcas de terminales DMR<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0;'>✓ Diseño compacto optimizado para montaje en rack estándar<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 20px 0;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Banda de frecuencia</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>UHF 400-450 MHz</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Potencia de salida</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>40W</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Protocolo digital</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>DMR (Digital Mobile Radio)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Función de doble llamada</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Soportada (protocolo DMR)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de señal</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Digital</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Formato de instalación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Montaje en rack</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Múltiples marcas DMR</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Fuente de alimentación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Estable y confiable</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fuente de alimentación estable y confiable
Característica 2	Transmisión digital con audio claro y nítido
Característica 3	Protocolo DMR para comunicaciones seguras
Característica 4	Configuración intuitiva y fácil implementación
Característica 5	Compatible con múltiples marcas de radios DMR
Característica 6	Diseño compacto para instalación en rack