



Repetidor VHF / 136-174 MHz / 50W / Protocolo DMR / Detección Dual Analógico-Digital

SKU: TXR8500V Marca: TXPRO Categoría: Repetidores

\$21,450.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El repetidor VHF TXR8500V es un equipo de comunicación digital diseñado para ofrecer alta calidad y fácil implementación en entornos profesionales. Opera en el rango de 136-174 MHz con una potencia de salida de 50W, garantizando cobertura amplia y confiable. Utiliza el protocolo DMR para transmisiones claras y estables de voz y datos, con detección inteligente que permite identificar señales tanto analógicas como digitales automáticamente. Su diseño incluye opción de alimentación mediante fuente interna o conector externo de 13.8V de corriente directa, facilitando la instalación en diversas configuraciones. La excelente calidad de audio con alta fidelidad asegura comunicaciones nítidas en todo momento.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Protocolo DMR para transmisión clara y estable de voz y datos<li style='margin-bottom: 8px;*>Excelente calidad de audio con alta fidelidad<li style='margin-bottom: 8px;*>Detección inteligente de señales analógicas y digitales<li style='margin-bottom: 8px;*>Conector para fuente de alimentación 13.8V de corriente directa<li style='margin-bottom: 8px;*>Fácil de usar y configurar, ideal para usuarios principiantes<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño conveniente para instalación en cualquier entorno de comunicación<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Banda de operación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>VHF 136-174 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Potencia de salida</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>50W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protocolo digital</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>DMR (Digital Mobile Radio)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>13.8V CD (corriente directa)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad de señales</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>Analógico y digital (detección automática)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calidad de audio</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;*>Alta fidelidad</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión clara y estable con DMR
Característica 2	Audio de alta fidelidad y calidad
Característica 3	Detección inteligente de señales mixtas
Característica 4	Alimentación flexible 13.8V CD
Característica 5	Fácil configuración para usuarios nuevos
Característica 6	Implementación rápida en cualquier entorno