



Resina de Poliéster sin Estireno / 300 ml / Cargas Medias-Altas / Hormigón No Fisurado y Mampostería / M8-M24 / -40°C a +80°C / Interior y Exterior

SKU: MOPS300 Marca: INDEX Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$455.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resina de poliéster sin estireno diseñada para fijaciones estructurales en hormigón no fisurado y mampostería con cargas medias a altas. Su formulación permite el anclaje de elementos en taladros secos, húmedos e inundados, eliminando la necesidad de condiciones controladas en obra. Compatible con múltiples tipos de acero incluyendo cincado, galvanizado, inoxidable A2, A4 y HCR, ofrece versatilidad en proyectos de rehabilitación e instalación industrial. La resina cuenta con certificaciones LEED y A+, indicadores de bajo impacto ambiental y emisiones reducidas. Su vida útil proyectada de 50 a 100 años la posiciona para aplicaciones de infraestructura crítica, mientras que su rango térmico de -40°C a +80°C garantiza desempeño en condiciones climáticas extremas. El cartucho de 300 ml incluye testigo de manipulado para verificación de mezcla correcta.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Homologación estructural para hormigón no fisurado M8-M24<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Homologación para uso en mampostería<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cargas medias-altas, estáticas o cuasi-estáticas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Formulación sin estireno, certificaciones LEED y A+<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Taladros secos, húmedos e inundados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con acero cincado, galvanizado, inoxidable A2, A4 y HCR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura: -40°C a +80°C (máxima a largo plazo +50°C)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones interior y exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Testigo de manipulado integrado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Curado rápido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Técnico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de carga: Medias-altas, estáticas o cuasi-estáticas<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango diámetro anclaje: M8 a M24<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura servicio: -40°C a +80°C<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura máxima largo plazo: +50°C<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Vida útil proyectada: 50 a 100 años<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Condiciones taladro: Seco, húmedo, inundado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido: 300 ml<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Base química: Poliéster sin estireno<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones: LEED, A+<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Testigo manipulado: Integrado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ambiente aplicación: Interior y exterior<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones típicas: Aplacados de piedra<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rehabilitación de fachadas<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soportes aire acondicionado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Calderas y toldos<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Marcos de puertas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Homologación estructural para anclajes M8 a M24 en hormigón y mampostería
Característica 2	Curado en taladros secos, húmedos e inundados sin preparación especial
Característica 3	Compatibilidad con acero cincado, galvanizado, inoxidable A2, A4 y HCR
Característica 4	Certificaciones LEED y A+ con formulación sin estireno
Característica 5	Vida útil de 50 a 100 años para aplicaciones de largo plazo
Característica 6	Rango operativo de -40°C a +80°C con testigo de manipulado integrado

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 09:26