



Resina Epóxica Estructural / Relación 3:1 / Hormigón Fisurado y Armado / Categoría Sísmica C1-C2 / Rango -40°C a +70°C / 385 ml

SKU: MOPUR30385    Marca: INDEX    Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$1,063.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resina epóxica pura en relación 3:1 diseñada para anclajes estructurales de alta exigencia en hormigón fisurado y no fisurado. Formulación de curado lento que permite aplicaciones en condiciones de vibración, taladros inundados y cargas sísmicas categoría C1 y C2. Compatibilidad extendida con espárragos de acero al carbono, cincado, inoxidable A2 y A4 en rangos M8-M30, así como armaduras de Ø8 a Ø32 mm. Certificación ignífuga y aprobación sanitaria para contacto permanente con agua potable. Rango térmico operativo desde -40°C hasta +70°C, con temperatura máxima de servicio continuo de +50°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resina epóxica pura, relación de mezcla 3:1</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Curado lento para aplicaciones estructurales</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cargas estáticas, cuasi-estáticas y sísmicas categoría C1 y C2</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a vibraciones y taladros inundados</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango térmico: -40°C a +70°C (operación continua máx. +50°C)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificado ignífugo</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aprobado para contacto con agua potable</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad espárragos M8-M30 (incluido M27)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad armaduras Ø8-Ø32 mm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Materiales de espárrago: acero al carbono, cincado, inoxidable A2 y A4</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Contenido: 385 ml</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de resina: Epóxica pura 3:1</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad de curado: Lento</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Hormigón fisurado y no fisurado</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Condiciones: Taladros inundados, vibraciones</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cargas: Estáticas, cuasi-estáticas, sísmicas</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Categoría sísmica: C1 y C2</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango térmico: -40°C a +70°C (continuo +50°C)</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espárragos homologados: M8-M30 (incluido M27)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Armaduras como anclaje: Ø8-Ø32 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Materiales espárrago estándar: Acero al carbono</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Materiales opcionales: Acero cincado, inoxidable A2 y A4</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación: Ignífugo</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aprobación sanitaria: Agua potable</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resina epóxica pura 3:1</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Volumen: 385 ml</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Resistencia estructural en hormigón fisurado y no fisurado                 |
| Característica 2 | Rango térmico operativo -40°C a +70°C con límite continuo +50°C            |
| Característica 3 | Certificación ignífuga y aprobación para contacto con agua potable         |
| Característica 4 | Compatibilidad con espárragos M8-M30 y armaduras Ø8-32 mm                  |
| Característica 5 | Diseño sísmico categoría C1 y C2 para cargas estáticas y cuasi-estáticas   |
| Característica 6 | Resistencia a vibraciones en aplicaciones de anclaje estructural exigentes |