

Sin imagen disponible

Resina Epóxica Pura / Relación 3:1 / Concreto Fisurado y Armado / Cargas Sísmicas C1-C2 / Curado Lento / Rango Térmico -40°C a +70°C / Contenido 585 ml

SKU: MOPUR-30-585

Marca: INDEX

Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$1,848.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Resina epóxica pura de relación 3:1 diseñada para anclajes estructurales en concreto fisurado y no fisurado. Formulación de curado lento que permite aplicaciones de alta precisión en cargas estáticas, cuasi-estáticas y sísmicas categoría C1 y C2. Certificada para resistencia al fuego y uso en contacto con agua potable, con estabilidad térmica operativa desde -40°C hasta +70°C (máxima temperatura a largo plazo +50°C). Compatible con espárragos homologados M8-M30, incluyendo M27, y armaduras de anclaje Ø8-Ø32. Disponible para montaje con acero cincado (≥5 µm), acero inoxidable A2 y A4.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li style='margin-bottom: 8px;\*>Epoxi puro 3:1 para concreto fisurado y armado</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Resistente a vibraciones y cargas sísmicas C1-C2</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Curado lento para aplicaciones estructurales</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Certificado resistencia al fuego y agua potable</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Rango térmico -40°C a +70°C (largo plazo +50°C)</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Compatibilidad espárragos M8-M30 y M27, armaduras Ø8-Ø32</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Uso en hormigón fisurado y no fisurado</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Cargas estáticas, cuasi-estáticas y sísmicas</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Versiones acero cincado, inoxidable A2 y A4</li><li style='margin-bottom: 8px;\*>Espárrago estándar acero al carbono cincado ≥5 µm</li><li>Contenido: 585 ml</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li style='margin-bottom: 6px;\*>Relación mezcla: 3:1</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Tipo curado: Lento</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Resistencia vibraciones: Sí</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Cargas sísmicas: Categoría C1 y C2</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Cargas aplicables: Estáticas, cuasi-estáticas, sísmicas</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Rango temperatura operativa: -40°C a +70°C</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Temperatura máxima largo plazo: +50°C</li><li>Certificaciones: Resistencia al fuego, agua potable</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li style='margin-bottom: 6px;\*>Contenido: 585 ml</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Tipo resina: Epoxi puro</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Aplicación: Concreto fisurado y no fisurado</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Espárragos homologados: M8-M30, M27</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Armaduras anclaje: Ø8 a Ø32</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Material espárrago estándar: Acero al carbono cincado ≥5 µm</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Material inoxidable: Acero inoxidable A2 y A4</li><li>Material cincado: Acero cincado</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li style='margin-bottom: 6px;\*>Resina epóxica pura 3:1</li><li>Contenido neto: 585 ml</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Homologada para espárragos M8-M30 y armaduras Ø8-Ø32         |
| Característica 2 | Certificada resistencia al fuego y contacto con agua potable |
| Característica 3 | Compatible con acero cincado, inoxidable A2 y A4             |
| Característica 4 | Operación en temperaturas extremas de -40°C a +70°C          |
| Característica 5 | Aplicación en hormigón fisurado y no fisurado bajo vibración |
| Característica 6 | Curado lento para anclajes estructurales de alta carga       |