



Resina Epoxy Vinylester / Sin Estireno / M8-M30 / Carga Sísmica C1 / 300 ml / -40°C a +80°C / WRAS / Resistencia al Fuego IBMB

SKU: MOH300 Marca: INDEX Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$695.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resina epoxy vinylester sin estireno diseñada para anclajes estructurales de alta carga en concreto, ladrillo y mampostería. Formulación versátil con homologación para espárragos M8-M30 incluyendo M27, armaduras Ø8 a Ø32 y post-instaladas Ø8 a Ø25. Compatible con taladros en condiciones secas, húmedas e inundadas, eliminando restricciones de entorno en obra. Certificación WRAS para contacto con agua potable y resistencia al fuego IBMB para anclajes con espárragos y barras corrugadas. Curado rápido optimizado para aplicaciones estructurales exigentes con rango térmico operativo de -40°C a +80°C. Categoría sísmica C1 para cargas estáticas, cuasi-estáticas y condiciones sísmicas. Disponible para versiones en acero cincado, inoxidable A2 y A4.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Homologación M8-M30 incluyendo M27Hormigón fisurado y no fisurado, mamposteríaSin estireno, válido para taladros secos, húmedos e inundadosCertificado WRAS para contacto con agua potableResistencia al fuego certificada IBMB para espárragos y barras corrugadasArmaduras como anclaje Ø8 a Ø32, post-instaladas Ø8 a Ø25Cargas estáticas, cuasi-estáticas y sísmicas C1Acero cincado, inoxidable A2 y A4Rango térmico -40°C a +80°C (máxima largo plazo +50°C)Uso interior y exteriorContenido: 300 ml</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Categoría sísmica: C1Cargas: estáticas, cuasi-estáticas, sísmicasHormigón fisurado y no fisuradoMamposteríaAltas cargas estructurales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Taladros: secos, húmedos, inundadosTemperatura: -40°C a +80°CMáxima largo plazo: +50°CCertificado WRAS (agua potable)Resistencia al fuego IBMBUso interior y exterior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Espárragos M8-M30 (incluye M27)Armaduras anclaje: Ø8 a Ø32Armaduras post-instaladas: Ø8 a Ø25Acero cincado, inoxidable A2/A4Curado rápidoContenido: 300 ml</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Homologado para hormigón fisurado y no fisurado con armaduras Ø8 a Ø32
Característica 2	Taladros secos, húmedos e inundados sin limitación de condiciones
Característica 3	Certificado WRAS para contacto directo con agua potable
Característica 4	Resistencia al fuego IBMB para anclajes estructurales críticos
Característica 5	Curado rápido que acelera tiempos de instalación en obra
Característica 6	Rango térmico -40°C a +80°C para ambientes extremos