



Resistencia SMD / 1 Ohm / 1/4W / Encapsulado 1206 / Tolerancia 5% / -55°C a +155°C

SKU: RMS-1 Marca: PARTS Categoría: Misceláneo

\$4.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Resistencia de montaje superficial (SMD) de 1 ohmio con potencia nominal de 1/4 watt, diseñada para aplicaciones electrónicas que requieren baja resistencia y alta estabilidad. Fabricada con tecnología de película metálica, ofrece comportamiento predecible en condiciones de temperatura variable. Su encapsulado compacto 1206 permite integración eficiente en diseños de alta densidad. Opera de manera confiable en entornos industriales con amplios rangos térmicos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Encapsulado 1206 para montaje superficialPotencia nominal: 1/4 WValor nominal: 1 ΩTolerancia del 5% para precisiónRango térmico: -55°C a +155°CTecnología de película metálicaMontaje: soldadura por reflujo / montaje automático<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Tipo</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>Resistencia SMD</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Valor nominal</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>1 Ω</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Potencia nominal</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>1/4 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Tolerancia</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>5%</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Tecnología</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>Película metálica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Temperatura de operación</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>-55°C a +155°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Montaje</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>Soldadura por reflujo / Automático</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;*>Encapsulado</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;*>1206</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Encapsulado 1206 optimizado para montaje superficial automatizado
Característica 2	Tecnología de película metálica para alta estabilidad térmica
Característica 3	Baja resistencia de 1 ohmio para circuitos de precisión
Característica 4	Amplio rango térmico para entornos industriales exigentes
Característica 5	Tolerancia del 5% para aplicaciones electrónicas consistentes
Característica 6	Compatible con soldadura por reflujo en procesos automatizados