



Resorte para barrera / Compatibilidad FAAC 640 / Acero y aluminio / IP44 / -20°C a +55°C / 230V 50Hz

SKU: 7210755 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$1,035.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px; text-align: justify;'>Resorte de repuesto diseñado específicamente para barreras automáticas FAAC modelo 640, optimizado para garantizar un rendimiento eficiente en entornos de alto tráfico vehicular. Fabricado con materiales de alta resistencia que combinan acero y aluminio, incorpora tratamiento de cataforesis y pintura poliéster RAL 2004 para máxima durabilidad frente a condiciones ambientales adversas. El sistema integra válvulas bypass que actúan como mecanismo de seguridad antiplastamiento, protegiendo tanto vehículos como peatones durante el ciclo de operación. Su diseño permite una instalación ágil y procedimientos de mantenimiento reducidos, minimizando los tiempos de inactividad del sistema de control de acceso.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad exclusiva con barrera FAAC modelo 640<li style='margin-bottom: 6px;'>Resorte con geometría optimizada para rendimiento eficiente<li style='margin-bottom: 6px;'>Estructura robusta en acero y aluminio de alta resistencia<li style='margin-bottom: 6px;'>Procedimiento de instalación y mantenimiento simplificado<li style='margin-bottom: 6px;'>Referencia cruzada con código 1046585<li style='margin-bottom: 6px;'>Válvulas bypass integradas para protección antiplastamiento<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones típicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Gestión de tráfico en centros logísticos e industriales<li style='margin-bottom: 6px;'>Seguridad perimetral en residenciales y complejos cerrados<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Eléctricas</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Alimentación: 230V ±6%/-10% / 50Hz</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Potencia absorbida: 200-220W</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Corriente absorbida: 1A</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Mecánicas</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Material: Acero y aluminio</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Tratamiento superficial: Cataforesis y pintura poliéster RAL 2004</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Grado de protección: IP44</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Ambientales</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Temperatura de funcionamiento: -20°C a +55°C</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Temperatura ambiental: -20°C a +55°C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Tipos de aceite</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Tipo de aceite: FAAC HP Oil</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Cantidad de aceite: ~1.8 litros</p></div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 12px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 0 4px 4px 0;'><p style='margin: 0; font-size: 13px;'>Nota de compatibilidad: Este resorte está diseñado exclusivamente para barreras FAAC modelo 640. Verifique la correspondencia con el código 1046585 antes de la instalación.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento optimizado en ciclo de operación
Característica 2	Construcción robusta en acero y aluminio
Característica 3	Tratamiento de cataforesis y pintura poliéster
Característica 4	Instalación y mantenimiento simplificados
Característica 5	Compatible con código de referencia 1046585
Característica 6	Válvulas bypass integradas para seguridad