



Resorte de equilibrio para barrera vehicular / Diámetro 10.5 mm / Acero alta resistencia / IP44 / -20°C a +55°C

SKU: 7210805 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$1,771.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;*>Resorte de equilibrio diseñado para integrarse en sistemas de barreras vehiculares FAAC 640. Fabricado en acero de alta resistencia con diámetro de 10.5 mm, garantiza la estabilidad mecánica necesaria para el funcionamiento continuo de la barrera. Su construcción robusta permite soportar ciclos de operación intensivos en entornos de tráfico vehicular. El dispositivo incorpora protección antiplastamiento para mayor seguridad operativa. Cumple con las normativas europeas de seguridad mecánica y compatibilidad electromagnética aplicables a equipamiento de control de acceso.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Resorte compatible exclusivamente con barreras FAAC 640Diámetro de 10.5 mm para equilibrio preciso del brazoAcero de alta resistencia con tratamiento para durabilidad extendidaInstalación simplificada en sistemas ya desplegadosDispositivo antiplastamiento integradoCumplimiento normativo EN 12604, EN 12605, directivas 98/37/CE y 89/336/CEERequiere instalación con interruptor omnipolar<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Modelo compatible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>FAAC 640</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Acero de alta resistencia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Sistema de equilibrado de barreras</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Referencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>7210805</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Grado de protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>IP44</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-20°C a +55°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Normas de seguridad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>EN 12604, EN 12605</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Directivas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>98/37/CE, 89/336/CEE</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Requisito eléctrico</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Interruptor omnipolar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Seguridad integrada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Dispositivo antiplastamiento</div></div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px;*>Condiciones de uso</div><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; padding-left: 18px; margin: 0;*>No utilizar en atmósferas explosivasNo permitir modificaciones del componenteRequiere instalación con interruptor omnipolar</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con barreras FAAC 640
Característica 2	Acero de alta resistencia para durabilidad
Característica 3	Cumple normas EN 12604 y EN 12605
Característica 4	Instalación sencilla en sistemas existentes
Característica 5	Incluye dispositivo antiplastamiento
Característica 6	Operación en temperaturas extremas