



Resorte para Barrera / Diámetro 6 mm / Barrera FAAC 620 / Posición 3

SKU: 7210705 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$661.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resorte de repuesto para barreras vehiculares FAAC modelo 620, con diámetro de 6 mm diseñado para proporcionar resistencia mecánica óptima en el ciclo de operación de apertura y cierre. Fabricado con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad prolongada en condiciones de uso continuo. Su diseño optimizado permite la integración en la posición 3 del mecanismo de barrera, facilitando el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de control de acceso vehicular instalados. Incluye código EAN 8055195023886 para identificación y trazabilidad de componentes en inventarios técnicos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro del resorte: 6 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Posición de instalación: 3<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Materiales de alta calidad para durabilidad prolongada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación en sistemas de barrera existentes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cantidad: 1 unidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo: 7210705<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Código EAN: 8055195023886<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Descripción: 620 spring<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 6 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Posición: 3<li style='padding: 6px 0;'>Cantidad: 1</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barreras FAAC modelo 620<li style='padding: 6px 0;'>Sistemas de control de acceso vehicular con mecanismo de posición 3</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Resorte diámetro 6 mm para barrera FAAC 620</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia mecánica optimizada con diámetro de 6 mm
Característica 2	Compatibilidad directa con barreras FAAC modelo 620
Característica 3	Materiales de alta calidad para máxima durabilidad operativa
Característica 4	Instalación simplificada en sistemas de barrera existentes
Característica 5	Posición 3 para integración precisa en mecanismo de barrera
Característica 6	Referencia técnica 7210705 para trazabilidad de repuesto