



Resorte para Barrera Automática / Diámetro 7.2 mm / Acero Anti-corrosión / Fuerza 3.3 m Spring / Compatible Barrera FAAC 620

SKU: 7210885 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$1,180.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resorte de repuesto para barrera automática FAAC 620, fabricado en acero anti-corrosión con diámetro de 7.2 mm y fuerza calibrada de 3.3 m spring. Diseñado para ajuste preciso del sistema de apertura, garantizando tensión óptima en el mecanismo de la barrera. Su construcción en material resistente a la corrosión asegura durabilidad en condiciones de exterior. Permite instalación y reemplazo rápido, reduciendo el tiempo de inactividad del sistema de control de acceso vehicular.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resorte de diámetro 7.2 mm para ajuste preciso de tensión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible exclusivamente con barrera automática FAAC 620<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fuerza específica 3.3 m spring para precisión operativa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación y reemplazo rápido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Optimiza rendimiento del sistema de apertura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuerza: 3.3 m spring<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función: Ajuste preciso de sistema de apertura</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 7.2 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero resistente a la corrosión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Código: 7210885</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resorte para barrera FAAC 620<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad: 1 unidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>EAN: 8055195024005</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste preciso del sistema de apertura con fuerza calibrada 3.3 m spring
Característica 2	Acero anti-corrosión para durabilidad en exteriores
Característica 3	Instalación y reemplazo rápido que minimiza tiempo de inactividad
Característica 4	Optimiza rendimiento operativo del mecanismo de barrera
Característica 5	Compatibilidad exclusiva con barrera automática FAAC 620
Característica 6	Diámetro 7.2 mm para tensión específica del equipo