



Resorte de equilibrado / Diámetro 8 mm / Barrera automática 640 / Alta resistencia tensión

SKU: 7210745 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$1,060.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Resorte de equilibrado de 8 mm de diámetro diseñado específicamente para barreras automáticas FAAC 640. Este muelle compensa el peso del brazo de la barrera, garantizando un movimiento suave y controlado que reduce el desgaste del motor y del mecanismo de transmisión. Su construcción robusta soporta ciclos de apertura y cierre intensivos en aplicaciones de control de acceso vehicular, estacionamientos y garajes. La instalación requiere conexión eléctrica con interruptor omnipolar, protección diferencial con umbral de 0,03 A y conexión a tierra obligatoria, evitando atmósferas explosivas durante el montaje.

Características principales

- Diámetro de resorte: 8 mm para equilibrio preciso
- Compatibilidad exclusiva con barrera FAAC 640
- Alta resistencia a la tensión por fatiga cíclica
- Instalación y mantenimiento simplificados
- Construcción robusta para operación intensiva continua
- Verificación semestral recomendada

Especificaciones técnicas

Diámetro: 8 mm

Referencia

Modelo compatible

Barrera 640

Uso

Equilibrado de barrera automática

Normativas y cumplimiento

Directiva 98/37/CE

EN 12605

Requisitos de uso

EN 12453

Seguridad en uso

Métodos de ensayo

Requisitos de seguridad eléctrica

Instalación eléctrica con interruptor omnipolar

Protección diferencial con umbral de 0,03 A

Conexión a tierra obligatoria

Evitar atmósferas explosivas durante instalación

Aplicaciones

Sistemas de seguridad

Estacionamientos

Garajes

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible exclusivo con barrera FAAC 640
Característica 2	Equilibra mecanismo de barrera automática
Característica 3	Construcción robusta para uso intensivo continuo
Característica 4	Instalación simplificada con mantenimiento reducido
Característica 5	Cumple normativas europeas de seguridad mecánica
Característica 6	Protección diferencial 0,03 A obligatoria