



Resorte Balanceador / Diámetro 8 mm / Brazo Rectangular 3.8 a 4.8 m (12.5 a 15.7 ft) / Barreras Vehiculares / Acero Resistente / -20°C a +55°C

SKU: 721018 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$1,501.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Resorte balanceador de diámetro 8 mm diseñado para barreras vehiculares FAAC 615 con brazo rectangular. Componente mecánico crítico que equilibra el peso del brazo durante los ciclos de apertura y cierre, reduciendo la carga del motor y extendiendo la vida útil del sistema de control de acceso. Fabricado en acero resistente para soportar condiciones de operación industrial intensiva. Compatible con barrera modelo 1049062, soporta brazos de 3.8 a 4.8 m (12.5 a 15.7 ft) en aplicaciones de estacionamientos y control de entrada/salida industrial con ciclo de trabajo del 40-50%.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Resorte balanceador para operación eficiente de barrera<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Brazo rectangular compatible: 3.8 a 4.8 m (12.5 a 15.7 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Material: acero resistente para alta durabilidad<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Temperatura de operación: -20°C a +55°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Protección contra sobrecalentamiento a 120°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Frecuencia de uso: ciclo de trabajo 40-50%<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">• Aplicaciones: barreras de control vehicular, estacionamientos, acceso industrial</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo: Resorte balanceador<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro: 8 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rango de brazo: 3.8 a 4.8 m (12.5 a 15.7 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Frecuencia de uso: 40-50%<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura operación: -20°C a +55°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección sobrecalentamiento: 120°C</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: acero resistente<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicación: barreras vehiculares<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatibilidad: barrera modelo 1049062<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de brazo: rectangular</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 0.8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1x Resorte balanceador diámetro 8 mm</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Balanceo de brazo rectangular para operación suave y controlada
Característica 2	Rango de brazo 3.8 a 4.8 m (12.5 a 15.7 ft) para flexibilidad de instalación
Característica 3	Protección térmica a 120°C para prevención de sobrecalentamiento
Característica 4	Ciclo de trabajo 40-50% para uso continuo en alta demanda
Característica 5	Acero resistente para prolongar vida útil de barrera automática
Característica 6	Compatibilidad con barrera modelo 1049062 para reposición directa