



Resorte Balanceador / Diámetro 7 / Brazo Rectangular 2.8 a 3.8 m (9.2 a 12.5 ft) / IP44 / -40°C a +55°C

SKU: 721006 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$1,051.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resorte balanceador de diámetro 7 diseñado para integrarse con barreras FAAC 615 de brazo rectangular con faldilla. Compensa el peso del brazo de 2.8 a 3.8 metros durante los ciclos de apertura y cierre, reduciendo la carga sobre el motor y extendiendo la vida útil del sistema. Construcción robusta con clasificación IP44 que permite operación continua en condiciones ambientales adversas, incluyendo temperaturas extremas de -40°C a +55°C. Componente esencial para instalaciones de control de acceso vehicular en estacionamientos, entradas controladas y aplicaciones comerciales e industriales donde se requiere equilibrio mecánico preciso y confiabilidad operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resorte balanceador diámetro 7 para barrera FAAC 615<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Brazo rectangular ajustable con faldilla: 2.8 a 3.8 m (9.2 a 12.5 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad específica: FAAC 615BPR STD modelo 1049062<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema de equilibrado para control eficiente vehicular<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP44 contra polvo y salpicaduras de agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura operativa: -40°C a +55°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: control de acceso vehicular, estacionamientos, entradas controladas, instalaciones comerciales e industriales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Resorte balanceador<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 7<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de barrera: Rectangular con faldilla<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de brazo: 2.8 a 3.8 m (9.2 a 12.5 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Barreras FAAC 615<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: FAAC 615BPR STD modelo 1049062<li style='padding: 6px 0;'>Rango de temperatura: -40°C a +55°C</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo: 721006<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP44<li style='padding: 6px 0;'>Construcción: Robusta para instalación segura y duradera</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Resorte balanceador FAAC 721006</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Equilibrio preciso para brazos rectangulares con faldilla de 2.8 a 3.8 m
Característica 2	Compatibilidad exclusiva con barrera FAAC 615 modelo 1049062
Característica 3	Operación confiable en extremos climáticos de -40°C a +55°C
Característica 4	Protección IP44 contra polvo y salpicaduras de agua
Característica 5	Reducción de esfuerzo mecánico en el motor de la barrera
Característica 6	Instalación segura para control vehicular comercial e industrial