



Resorte para Barrera / 130V AC / 750W / -20°C a 50°C / Control Acceso Vehicular

SKU: XBA-SPRING Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$159.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este resorte para barreras vehiculares ofrece posicionamiento digital con alta precisión para un control de acceso confiable en entornos de alto tráfico. Su sistema de auto diagnóstico y auto protección inteligente minimiza tiempos de inactividad y previene daños por uso continuo. La función de cierre automático temporizado permite programar tiempos de hasta 99 segundos según las necesidades operativas del sitio. La protección de seguridad mediante sensores externos y el modo contador de flujo vehicular lo hacen ideal para parqueaderos, estacionamientos y sistemas de seguridad perimetral.

Características Principales

- Posicionamiento digital con alta precisión
- Auto diagnóstico y auto protección inteligente
- Cierre automático temporizado (hasta 99 segundos)
- Protección de seguridad a través de sensores externos
- Control remoto integrado
- Modo contador de flujo vehicular
- Configuración intuitiva vía dip-switch
- Aplicaciones
- Sistemas de control de acceso vehicular
- Parqueaderos y estacionamientos
- Control de tráfico en entradas y salidas
- Sistemas de seguridad perimetral

Especificaciones Técnicas

Voltaje de Entrada

AC 130V, 50/60 Hz

Potencia

750 W

Temperatura de Operación

-20 °C a 50 °C

Temperatura de Almacenamiento

-30 °C a 70 °C

Humedad Relativa

Especificada por fabricante

Material

Materiales y Construcción

Diseño

Diseño robusto para uso intensivo

Materiales

Materiales duraderos para condiciones exigentes

Optimizado

Optimizado para instalación profesional

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Posicionamiento digital de alta precisión
Característica 2	Auto diagnóstico y protección inteligente
Característica 3	Cierre automático temporizado hasta 99 segundos
Característica 4	Protección por sensores externos de seguridad
Característica 5	Modo contador de flujo vehicular
Característica 6	Configuración intuitiva por dip-switch