



Resorte de Repuesto para Barrera Vehicular / Brazos de 5 y 6 m (16.4 y 19.7 ft) / Diámetro 43 mm / Longitud 425 mm / Acero de Resorte / 2 Componentes / Series 52 y 42

SKU: 190606709 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$1,689.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resorte de repuesto diseñado para barreras vehiculares con brazos de 5 y 6 metros de longitud. Fabricado en acero de resorte con configuración de dos componentes para distribución equilibrada de la tensión de levantamiento. Compatible con las series 52 y 42 de mecanismos de barrera. Dimensiones estandarizadas de 43 mm de diámetro y 425 mm de longitud que permiten la sustitución directa sin ajustes adicionales. El peso de 1.399 kg asegura la estabilidad estructural necesaria para el funcionamiento continuo en entornos de alto tráfico vehicular.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Series 52 y 42 de barreras vehicularesAplicación: Brazos de 5 m (16.4 ft) y 6 m (19.7 ft)Material: Acero de resorteDiseño: 2 componentes de resorte integrados</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Mecánica</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Resorte de tensión para barrera vehicularConfiguración: 2 componentes de resorte integradosFunción: Restauración de fuerza de levantamientoAplicación de brazos: 5 m (16.4 ft) y 6 m (19.7 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero de resorteDiámetro: 43 mmLongitud: 425 mmPeso: 1.399 kg (3.08 lb)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Series compatibles: 52 y 42Tipo de producto: Barreras vehiculares</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Restaura la tensión de levantamiento en barreras con brazos de 5 y 6 metros
Característica 2	Diseño de doble resorte para distribución equilibrada de carga
Característica 3	Acero de resorte tratado para resistencia a fatiga por uso continuo
Característica 4	Diámetro de 43 mm compatible con mecanismos de series 52 y 42
Característica 5	Longitud de 425 mm para ajuste directo sin modificaciones
Característica 6	Peso de 1.399 kg que garantiza estabilidad estructural del brazo

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 23:52