



Resorte y Bracket / Brazos 2.3-5.3 m (7.5-17.4 ft) / Barrera FAAC B680H / Brazos Modulares

SKU: 428436 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$5,431.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este resorte y bracket está diseñado específicamente para la barrera FAAC B680H, proporcionando compatibilidad integral con brazos modulares de distintas longitudes. El sistema permite adaptar la barrera a requerimientos de paso variables, desde instalaciones compactas hasta accesos de mayor envergadura. La construcción mecánica garantiza tensión adecuada para el movimiento controlado del brazo en operaciones continuas. El bracket de montaje asegura alineación precisa con el mecanismo de la barrera, reduciendo desgaste y mantenimiento. Este componente es esencial para configuraciones con brazos modulares que requieren ajuste de longitud según las condiciones del sitio de instalación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Compatibilidad con brazos de 2.3 a 5.3 metros (7.5 a 17.4 pies)Brazos adaptables para múltiples longitudes de pasoResorte y bracket específico para barrera FAAC B680HDiseñado para brazos modulares de referencias específicas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Brazos modulares compatibles</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>428042</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em;*>Brazo de 2.3 m (7.5 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>428043</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em;*>Brazo de 3.3 m (10.8 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>428044</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em;*>Brazo de 4.3 m (14.1 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>428045</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em;*>Brazo de 5.3 m (17.4 ft)</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Rango de brazos</div><div style='color: inherit;*>2.3 - 5.3 m (7.5 - 17.4 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Barrera compatible</div><div style='color: inherit;*>FAAC B680H</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Tipo de brazos</div><div style='color: inherit;*>Modulares específicos</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Componentes</div><div style='color: inherit;*>Resorte + Bracket de montaje</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Especificaciones técnicas disponibles</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Aplicación</div><div style='color: inherit;*>Sistemas de barrera vehicular</div></div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 15px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); background-color: rgba(150,150,150,0.05); color: inherit;*>Nota técnica: Para configuraciones con brazos modulares, consultar el documento de especificaciones técnico para verificar compatibilidad y procedimiento de instalación según la longitud de brazo seleccionado.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con brazos de 2.3 a 5.3 metros
Característica 2	Brazos adaptables para múltiples longitudes
Característica 3	Diseñado para brazos modulares específicos
Característica 4	Instalación precisa en sistemas de barrera
Característica 5	Documento de especificaciones técnico disponible
Característica 6	Soporte para brazos modulares de 4 referencias