



SKU: SPRING-208 Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$2,145.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

puertas de garage está diseñado para soportar operaciones intensivas en instalaciones residenciales con puertas de grandes dimensiones. Incluye cuatro resortes codificados por color —rojo para lado izquierdo y negro para lado derecho— que permiten una identificación inmediata durante la instalación y el mantenimiento. Con una capacidad de carga de 156 kg, garantizan el balanceo adecuado de puertas seccionales de 20 pies por 8 pies. El diseño mecánico optimizado distribuye uniformemente la tensión a lo largo del ciclo de apertura y cierre, reduciendo el desgaste prematuro. El diagrama de instalación incluido facilita el montaje correcto sin necesidad de interpretaciones técnicas adicionales.

Características principales

- Capacidad máxima de peso: 156 kg
- Identificación por color: rojo (izquierdo) / negro (derecho)
- Compatibilidad confirmada con puertas de 20' x 8' (6.1 x 2.4 m)
- Construcción reforzada para uso residencial intensivo
- Diagrama de instalación incluido en el empaque
- Especificaciones técnicas

ACCESORIOS

- Modelo SPRING208
- Tipo
- Resortes para puerta de garage
- Dimensiones compatibles
- Contenido del kit
- 2 resortes izquierdos + 2 resortes derechos
- Capacidad de peso
- Colores
- Negro (derecho) / Rojo (izquierdo)
- Documentación
- Diagrama de instalación incluido
- Nota de aplicación

La distribución de cuatro resortes (dos por lado) permite reducción mecánica y distribución equilibrada de la carga, factor crítico en puertas de grandes dimensiones donde la concentración de tensión en un único punto genera fatiga estructural acelerada.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Kit con 4 resortes para balanceo completo de puerta
Característica 2	Capacidad de carga de hasta 156 kg distribuidos
Característica 3	Codificación por color para identificación rápida
Característica 4	Compatible con puertas seccionales residenciales grandes
Característica 5	Diseño reforzado para ciclos de uso intensivo
Característica 6	Diagrama de instalación incluido para montaje guiado