



Respaldo de Energía



Respaldo de Energía con Batería / Hasta 8 Horas / Diseño Resistente a Intemperie / Contador de Entradas y Salidas / Pantalla Remota 30 m (98.4 ft) / Conexión RJ45 LAN

SKU: OPCION-BU Marca: RANGER SECURITY DETECTORS Categoría: Refacciones

\$5,718.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de respaldo de energía con batería integrada diseñado para arcos detectores de metales de nueva fabricación. Proporciona autonomía operativa de hasta 8 horas ante fallas de suministro eléctrico, eliminando vulnerabilidades en puntos de control de seguridad críticos. Incluye funcionalidades de conteo de personas bidireccional y pantalla remota para monitoreo a distancia. La conectividad RJ45 permite integración directa a infraestructura de red LAN existente. Fabricación exclusiva bajo pedido con compatibilidad verificada durante el proceso de producción del arco detector. Carcasa con protección contra intemperie y polvo para operación en entornos exteriores o industriales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Respaldo de energía con batería incluida: hasta 8 horas de autonomíaDiseño resistente a intemperie y polvoContador de entrada y salida de personas (CDD)Pantalla remota para monitoreo a 30 m (98.4 ft)Conexión RJ45 para red LAN integradaCompatibilidad limitada a nuevos arcos fabricados con la opción BUNo compatible con arcos ya instalados o fabricados previamente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'>Autonomía de batería: hasta 8 horasAlcance pantalla remota: 30 m (98.4 ft)Función contador: entradas y salidas (CDD)Prevención falsas alarmas: sensor infrarrojo (IR, opcional)Software monitoreo PC: RangerNet (SW, opcional)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'>Protección intemperie: diseño sellado contra polvo y lluviaOpción intemperie reforzada: soporta lluvia torrencial (W)Kit movilidad: ruedas opcionales (R)Acabado ejecutivo: madera de encino cherry o vainilla (E, opcional)Conectividad: RJ45 para LAN integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones de Adquisición</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'>Disponibilidad: solo bajo pedidoCompatibilidad: exclusiva para nuevos arcos con opción BUNo compatible con arcos previamente instalados o fabricadosConfiguración: sufijos opcionales según requerimientosRequisito SW: requiere opción N para funcionamiento</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua durante cortes de energía hasta 8 horas
Característica 2	Monitoreo remoto mediante pantalla a 30 m (98.4 ft) de distancia
Característica 3	Conteo bidireccional de personas para análisis de flujo
Característica 4	Integración directa a red LAN mediante puerto RJ45
Característica 5	Fabricación bajo pedido con compatibilidad garantizada
Característica 6	Diseño sellado contra polvo y condiciones climáticas adversas