



Retén de tapa delantera / Compatibilidad FAAC 422 / Construcción robusta / Resistente a corrosión / Sellado hermético

SKU: 63000655 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$118.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; text-align: justify;*>Este retén de tapa delantera está diseñado específicamente para integrarse con los operadores FAAC modelo 422, asegurando una fijación estable y protección efectiva de los componentes internos del sistema de automatización. Su construcción robusta garantiza una vida útil prolongada incluso en condiciones de uso intensivo, mientras que el material resistente a la corrosión lo hace apto para instalaciones en exteriores expuestos a factores climáticos adversos. El diseño optimizado facilita el proceso de montaje, reduciendo tiempos de instalación y mantenimiento. El ajuste preciso contribuye al funcionamiento eficiente del conjunto mecánico, minimizando vibraciones y desgaste prematuro. Además, el sellado hermético proporciona una barrera confiable contra la infiltración de polvo y agua, preservando la integridad operativa del equipo a lo largo del tiempo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; font-size: 18px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Compatibilidad exclusiva con operadores FAAC modelo 422Construcción robusta para durabilidad prolongadaDiseño optimizado para facilitar la instalaciónMaterial resistente a la corrosión en ambientes exterioresAjuste preciso para funcionamiento eficiente del sistemaSellado hermético que protege contra polvo y agua<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; font-size: 18px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 20px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Marca</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;*>FAAC</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Modelo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;*>63000655</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;*>Retén de tapa delantera</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;*>Operadores FAAC 422</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Protección</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;*>Sellado hermético contra polvo y agua</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Resistencia</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;*>Anticorrosión</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad exclusiva con operadores FAAC 422
Característica 2	Construcción robusta para mayor durabilidad
Característica 3	Instalación optimizada por diseño ergonómico
Característica 4	Material anticorrosivo para ambientes exigentes
Característica 5	Ajuste preciso que garantiza operación eficiente
Característica 6	Sellado hermético contra polvo y agua