



Retén delantero de flecha / Acero inoxidable / Compatible con operador FAAC 844 / Uso intensivo

SKU: 7093005 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$132.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Retén delantero de flecha diseñado específicamente para el operador FAAC 844, fabricado con materiales de alta resistencia que aseguran un desempeño confiable en entornos de uso intensivo. Su construcción en acero inoxidable garantiza protección contra la corrosión, extendiendo la vida útil del componente incluso en condiciones climáticas adversas. La instalación simplificada reduce los tiempos de mantenimiento y permite una integración directa con el sistema de operación existente. Ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales que demandan operación continua y máxima disponibilidad del equipo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Alta durabilidad para operación continua y uso intensivoMaterial resistente a la corrosión y agentes ambientalesInstalación y mantenimiento simplificadosDiseñado para condiciones climáticas extremasCalidad original del fabricante para compatibilidad garantizadaRendimiento óptimo en ciclos de operación frecuentes<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600;*>Retén delantero de flecha</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;*>Operador FAAC 844</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600;*>Acero inoxidable resistente a la corrosión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Referencia del fabricante</div><div style='font-weight: 600;*>7093005</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600;*>Uso intensivo y condiciones extremas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Mantenimiento</div><div style='font-weight: 600;*>Fácil instalación y servicio</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta durabilidad para operación continua
Característica 2	Material resistente a la corrosión
Característica 3	Instalación y mantenimiento simplificados
Característica 4	Diseñado para condiciones climáticas extremas
Característica 5	Calidad original del fabricante
Característica 6	Rendimiento óptimo en uso intensivo