



Cable de Reténida / 1/8 Pulgadas / 30 m (98.4 ft) / 600 kg / Galvanizado Clase A / 1x7

SKU: SRET318CAM/30MTS Marca: CAMESA Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$264.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este cable de reténida de acero de alta resistencia está diseñado para el arriostramiento de torres y estructuras metálicas que requieren estabilidad con cargas ligeras. Su construcción 1x7 con siete hilos trenzados distribuye la tensión de manera uniforme, ofreciendo una carga a ruptura de 600 kg con un peso reducido de 0.048 kg por metro. El acabado galvanizado clase A proporciona protección contra la corrosión en ambientes exteriores, prolongando la vida útil de la instalación. El rollo continuo de 30 metros garantiza tramos sin empalmes, eliminando puntos débiles estructurales y facilitando la instalación directa en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción 1x7 con siete hilos de acero trenzadosDiámetro nominal de 1/8 pulgadasLongitud total de 30 metros (98.4 ft) en rollo continuoCarga a ruptura de 600 kgGalvanizado clase A contra la corrosiónPeso de 0.048 kg por metroAplicación en torres arriostradas y reténida ligera</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga a ruptura: 600 kgConstrucción: 1x7 (siete hilos trenzados)Aplicación: Reténida ligera para torres arriostradas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro nominal: 1/8 pulgadasLongitud: 30 m (98.4 ft)Peso unitario: 0.048 kg/mAcabado: Galvanizado clase A</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rollo continuo de 30 metros de cable de reténida</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga de ruptura de 600 kg para máxima seguridad estructural
Característica 2	Galvanizado Clase A para protección anticorrosión prolongada
Característica 3	Estructura de 7 hilos trenzados que reduce desgaste por tensión
Característica 4	Peso de 0.048 kg/m que facilita manejo e instalación manual
Característica 5	Flexibilidad optimizada para rutas complejas sin fatiga del cable
Característica 6	Rollo de 30 m listo para despliegue inmediato en campo