



Retenida de Acero Galvanizado / 1/8" / 7 Hilos Trenzados / Carga 600 kg / 200 m (656.2 ft) / Clase A

SKU: SRET318CAM/200MTS Marca: CAMESA Categoría: Accesorios para Torres Arriestradas

\$1,814.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Retenida de acero galvanizado de alta resistencia diseñada para aplicaciones de telecomunicaciones, construcción y sistemas de soporte estructural donde se requiere un rendimiento óptimo en condiciones exigentes. La estructura de 7 hilos trenzados proporciona estabilidad mecánica superior y resistencia a la fatiga por flexión. El proceso de galvanizado Clase A garantiza protección contra la corrosión en ambientes exteriores y de alta humedad. Su diámetro de 1/8" ofrece un equilibrio técnico entre capacidad de carga, flexibilidad de instalación y peso operativo reducido.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro nominal: 1/8" (3.175 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Galvanizado: Clase A (alta protección contra corrosión)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga a ruptura: 600 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 0.048 kg/m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud total: 200 m (656.2 ft)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; padding: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga a ruptura: 600 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estructura: 7 hilos trenzados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Equilibrio resistencia-flexibilidad<li style='padding: 6px 0;'>Estabilidad ante fatiga por flexión<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 1/8" (3.175 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso unitario: 0.048 kg/m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total: 200 m (656.2 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Peso total aproximado: 9.6 kg<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Material</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Galvanizado Clase A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección superior contra corrosión<li style='padding: 6px 0;'>Apto para ambientes exteriores exigentes</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga a ruptura de 600 kg para instalaciones seguras
Característica 2	Galvanizado Clase A para máxima resistencia a la corrosión
Característica 3	Estructura de 7 hilos trenzados para estabilidad superior
Característica 4	Peso reducido de 0.048 kg/m para manejo eficiente
Característica 5	Flexibilidad óptima sin sacrificar resistencia mecánica
Característica 6	Longitud de 200 m para proyectos de gran escala