



Retenida de Acero Galvanizado / 1/8" / 7 Hilos Trenzados / Carga 600 kg / 300 m (984.3 ft) / Clase A

SKU: SRET318CAM/300MTS Marca: CAMESA Categoría: Accesorios para Torres Arriestradas

\$2,636.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La retenida de acero galvanizado de 1/8" está diseñada para aplicaciones profesionales en telecomunicaciones, construcción e instalaciones eléctricas donde se requiere un rendimiento óptimo en resistencia mecánica y durabilidad. Su estructura trenzada de 7 hilos proporciona estabilidad superior durante la tensión y manipulación, mientras que el recubrimiento galvanizado Clase A garantiza una protección excepcional contra la corrosión en ambientes exteriores exigentes. Con una carga de ruptura de 600 kg y un peso reducido de 0.048 kg/m, este producto ofrece un equilibrio eficiente entre capacidad de carga y facilidad de instalación en tramos de gran longitud.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro nominal: 1/8"Estructura: 7 hilos trenzadosGalvanizado: Clase ACarga de ruptura: 600 kgPeso: 0.048 kg/mLongitud: 300 m (984.3 ft)Aplicaciones: telecomunicaciones, construcción, instalaciones eléctricas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga de ruptura: 600 kgRelación resistencia-flexibilidad optimizada en 1/8"Estabilidad estructural bajo tensión por trenzado de 7 hilosProtección contra corrosión superior por galvanizado Clase A</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso lineal: 0.048 kg/mLongitud total del rollo: 300 m (984.3 ft)Diámetro: 1/8"Material: acero galvanizado Clase A</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rollo de retenida de acero galvanizado 1/8"Longitud: 300 m (984.3 ft)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga de ruptura de 600 kg para aplicaciones de alta exigencia
Característica 2	Galvanizado Clase A con protección superior contra corrosión
Característica 3	Estructura de 7 hilos trenzados para mayor estabilidad mecánica
Característica 4	Peso reducido de 0.048 kg/m que facilita transporte e instalación
Característica 5	Equilibrio óptimo entre resistencia y flexibilidad en 1/8"
Característica 6	Longitud de 300 m (984.3 ft) para proyectos de gran escala