



Cable de Retención / 1/8 Pulgada / 100 m (328.1 ft) / 600 kg / Galvanizado Clase A / 1x7

SKU: SRET318CAM/100MTS Marca: CAMESA Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$873.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este cable de retención de acero de alta resistencia está diseñado para el arriostramiento de torres y estructuras metálicas que requieren estabilidad bajo tensión continua. Su construcción 1x7 con siete hilos trenzados distribuye la carga de manera uniforme, ofreciendo una carga a ruptura de 600 kg con un peso reducido de 0.048 kg por metro. El acero galvanizado Clase A proporciona protección superior contra la corrosión en ambientes exteriores. El rollo continuo de 100 metros sin empalmes garantiza tramos seguros sin puntos débiles durante la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de acero para retención y arriostramiento de torresConstrucción 1x7 con siete hilos trenzados de alta resistencia estructuralDiámetro nominal de 1/8 pulgadasCarga a ruptura de 600 kgGalvanizado Clase A contra la corrosiónRollo continuo de 100 metros sin empalmesPeso de 0.048 kg por metro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Carga a ruptura: 600 kgConstrucción: 1x7 (siete hilos trenzados)Galvanizado: Clase A</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro nominal: 1/8 pulgadasLongitud: 100 m (328.1 ft)Peso: 0.048 kg por metro</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rollo continuo de cable de retención de 100 metros</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga a ruptura de 600 kg para tensado seguro de estructuras
Característica 2	Galvanizado Clase A contra corrosión en ambientes exteriores
Característica 3	Estructura de 7 hilos trenzados que reduce desgaste por tensión
Característica 4	Peso reducido de 0.048 kg/m para manejo e instalación eficiente
Característica 5	Diámetro 1/8" con balance óptimo entre flexibilidad y resistencia
Característica 6	Longitud de 100 m (328.1 ft) para cobertura de tramos extensos sin empalmes