



Altavoz de techo empotrable / 3 vías / Woofer 7in / 2 tweeters 1in / 150W / 8Ω / 91dB / 38Hz-20kHz

SKU: REV72SUR Marca: TRUAUDIO Categoría: Bocinas Plafón

\$5,372.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Los altavoces de la serie Revolve representan una solución integral para proyectos de cine en casa que requieren rendimiento acústico superior e integración arquitectónica discreta. Este modelo incorpora un woofer angular de 7 pulgadas con acabado de polipropileno, configuración de tres vías y dos tweeters de 1 pulgada con capacidad de giro para optimizar la dispersión en aplicaciones surround. La tecnología patentada de instalación reduce drásticamente los tiempos de montaje mediante un sistema mecánico de dos pasos que elimina la necesidad de herramientas adicionales. La caja posterior integrada protege los componentes críticos contra contaminación y daño mecánico durante y después de la instalación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: baseline;'>Tecnología de instalación sin herramientas, sistema mecánico de 2 pasos<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: baseline;'>Woofer de 7 pulgadas (177.8 mm) en ángulo con cono de polipropileno<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: baseline;'>Configuración de 3 vías con 2 tweeters de 1 pulgada (25.4 mm) giratorios<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: baseline;'>Caja posterior protectora para aislamiento de componentes críticos<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: baseline;'>Rejilla microperforada para integración estética en techo<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-right: 12px; font-weight: bold;'>Diseño empotrable optimizado para canales surround de cine en casa<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Woofer</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>7 pulgadas (177.8 mm), polipropileno, ángulo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'>2 Tweeters</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>2 × 1 pulgada (25.4 mm), giratorios</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'>Potencia nominal</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>150 W</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'>Impedancia</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>8 Ω</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'>Sensibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>91 dB</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'>Respuesta de frecuencia</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>38 Hz - 20 kHz</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'>Tipo de instalación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Empotrable en techo, sin herramientas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'>Rejilla</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Microperforada</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'>Aplicación principal</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Canales surround de cine en casa</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas con tecnología patentada
Característica 2	Woofer angular de polipropileno para direccionamiento preciso
Característica 3	Doble tweeter pivotante para cobertura surround optimizada
Característica 4	Caja posterior protectora para componentes internos
Característica 5	Rejilla microperforada para integración estética discreta
Característica 6	Respuesta extendida de 38Hz a 20kHz para audio cinematográfico