



Switch Administrable Capa 3 PoE / 48 Puertos Gigabit / 4 SFP+ 10Gb / Potencia Total 1,480 W / Gestión en la Nube / Diseño Modular

SKU: RG-CS83-48GT4XS-PD Marca: RUJIE Categoría: Switches PoE

\$32,112.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch Gigabit Ethernet administrable Capa 3 diseñado para infraestructuras de red de alta densidad que requieren alimentación PoE masiva y uplinks de agregación de 10 Gbps. Integra 48 puertos Gigabit con capacidad PoE 802.3af/at y 4 puertos SFP+ para conectividad de fibra óptica 10Gb, con potencia total disponible de hasta 1,480 watts. Opera bajo el sistema RGOS12.x con arquitectura de hardware modular que permite intercambio de fuentes de poder RG-PA600I-P-F y RG-PA1000I-P-F según requerimientos de expansión. Incorpora mecanismos de protección NFPP (Network Foundation Protection Policy) y CPP (CPU Protection Policy) para mitigación de ataques DDoS, ARP spoofing y otras amenazas de capa 2/3. La gestión centralizada gratuita desde la nube elimina costos de licenciamiento y simplifica la administración de múltiples dispositivos distribuidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Switch Capa 3 con 48 puertos Gigabit Ethernet PoE 802.3af/at<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 puertos SFP+ para uplinks de fibra 10 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia PoE total: hasta 1,480 watts<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión gratuita desde la nube sin licencias adicionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema operativo modular RGOS12.x<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección NFPP y CPP contra ataques DDoS y ARP spoofing<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño modular con fuentes de poder intercambiables<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con fuentes RG-PA600I-P-F y RG-PA1000I-P-F</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Capa de conmutación: 3<li style='padding: 6px 0;'>• Puertos Gigabit PoE: 48 (802.3af/at)<li style='padding: 6px 0;'>• Puertos SFP+ 10Gb: 4<li style='padding: 6px 0;'>• Potencia PoE total: 1,480 W<li style='padding: 6px 0;'>• Uplinks 10Gb extensibles<li style='padding: 6px 0;'>• Acceso Gigabit completo</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad y Administración</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Sistema operativo: RGOS12.x modular<li style='padding: 6px 0;'>• Gestión: gratuita desde la nube<li style='padding: 6px 0;'>• NFPP (Network Foundation Protection Policy)<li style='padding: 6px 0;'>• CPP (CPU Protection Policy)<li style='padding: 6px 0;'>• Protección contra DDoS<li style='padding: 6px 0;'>• Protección contra ARP spoofing</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico y Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Diseño modular para expansión flexible<li style='padding: 6px 0;'>• Fuente compatible: RG-PA600I-P-F<li style='padding: 6px 0;'>• Fuente compatible: RG-PA1000I-P-F<li style='padding: 6px 0;'>• Arquitectura de hardware de nueva generación<li style='padding: 6px 0;'>• Optimización energética integrada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección NFPP y CPP contra ataques DDoS y ARP spoofing
Característica 2	Arquitectura RGOS12.x con procesamiento de hardware acelerado
Característica 3	Expansión flexible con fuentes de poder intercambiables
Característica 4	Ahorro energético con eficiencia operativa optimizada
Característica 5	Uplinks 10Gb extensibles para agregación de alta capacidad
Característica 6	Acceso Gigabit completo para infraestructura de próxima generación