



Módulo de Alimentación / 300W / Entrada CA 10A / Salida 12V / Compatible Switch Core

SKU: RG-PA300I-FS Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$6,738.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El módulo de alimentación de CA de 300W está diseñado específicamente para integrarse con switch core de alto rendimiento, proporcionando energía estable y confiable para infraestructuras de red empresariales críticas. Su salida de 12V garantiza la alimentación segura de todos los componentes del sistema, mientras que el conector de tres clavijas asegura una conexión firme y protegida. El diseño robusto permite operar en condiciones exigentes de centros de datos y closets de telecomunicaciones, y la etiqueta identificativa en el panel superior facilita la gestión y el mantenimiento rápido del equipo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Módulo compatible con switch core de alta densidadEntrada de alimentación CA con capacidad de 10ASuministra voltaje estable de 12V al sistemaConector de alimentación de tres clavijas para mayor seguridad<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Módulo de alimentación de CA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Potencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>300W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Entrada CA</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>10A máximo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Salida</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>12V DC estable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Tres clavijas (tierra, neutro, fase)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Switch core RG-NBS7003</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Identificación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Etiqueta en panel superior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Diseño robusto para entornos exigentes</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación estable de 12V para sistemas críticos
Característica 2	Conector CA de tres clavijas para conexión segura
Característica 3	Etiqueta identificativa en panel superior para acceso rápido
Característica 4	Diseño robusto para entornos de red exigentes
Característica 5	Entrada de alta potencia con cable estándar de 10A
Característica 6	Módulo hot-swappable para mantenimiento sin interrupciones