



Fuente de Poder Modular / 460W / 12V DC / Entrada CA 3 Clavijas / 10A / Para Switch Core

SKU: RG-PA460I-FS Marca: RUIJIE Categoría: Switches

\$7,033.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*><La RG-PA460I-FS es una fuente de poder modular de 460W diseñada específicamente para integrarse con switches core de alta disponibilidad. Este módulo de alimentación CA convierte la energía de entrada en voltaje DC de 12V estabilizado para el sistema, garantizando operación continua en entornos de red críticos. Su diseño de inserción en caliente permite el reemplazo sin interrumpir el servicio, mientras que el conector trifásico de tres clavijas asegura una conexión firme y segura. La etiqueta ubicada en el panel superior facilita la identificación rápida durante auditorías de infraestructura o procedimientos de mantenimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*><Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>Módulo compatible con switch core RG-NBS7003Entrada de alimentación CA con conector de tres clavijasSuministra voltaje de 12V DC al sistemaCable de alimentación estándar de 10AEtiqueta identificativa ubicada en panel superiorDiseño modular para instalación y mantenimiento simplificados<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*><Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*><Potencia</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;*><460W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*><Voltaje de Salida</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;*><12V DC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*><Entrada de Alimentación</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;*><CA (3 clavijas)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*><Corriente del Cable</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;*><10A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*><Compatibilidad</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;*><RG-NBS7003</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;*><Formato</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 10px;*><Identificación Física</div><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; line-height: 1.5;*><Etiqueta de producto ubicada en el panel superior del módulo para identificación rápida en rack.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con switch core de alta densidad
Característica 2	Conector de alimentación CA de tres clavijas
Característica 3	Salida estabilizada de 12V al sistema
Característica 4	Cable estándar de 10A incluido
Característica 5	Etiqueta identificativa en panel superior
Característica 6	Diseño modular para mantenimiento simplificado