



Ribbon para impresoras de credenciales / YMCKO / 250 impresiones / Sublimación térmica / 300 dpi

SKU: 045100 Marca: HID Categoría: Accesorios

\$2,075.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 16px;'>Cinta ribbon YMCKO diseñada para impresoras de credenciales DTC4250e y DTC4000. Combina sublimación de tinta con transfer térmico en resina para producir impresiones a todo color con calidad fotográfica. Incluye panel overlay protector que extiende la vida útil de las tarjetas impresas contra desgaste y exposición ambiental. Rendimiento optimizado para entornos de impresión de credenciales de alto volumen con operación simplificada mediante cartucho desechable.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 1.1em;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Compatibilidad garantizada con impresoras DTC4250e y DTC4000Capacidad de 250 impresiones a todo color en lado simpleComposición YMCKO: Amarillo, Magenta, Cian, Negro y Overlay protectorTecnología híbrida de sublimación de tinta y transfer térmico en resinaResolución de tono continuo a 300 dpi para detalles nítidosCartucho desechable EZ para instalación y recarga rápidaOpción de recarga económica y ecológica (ECO)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 1.1em;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Colores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Y (amarillo), M (magenta), C (cian), K (negro), O (overlay)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Tipo de cinta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>YMCKO (color con panel de superposición y resina negra)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Capacidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>250 impresiones</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Velocidad de impresión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>16 segundos por tarjeta (YMCKO)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Resolución</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>300 dpi</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Tono continuo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>300 dpi</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Opciones de cinta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>EZ (cartucho desechable) / ECO (recarga económica)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Impresoras DTC4250e, Impresoras DTC4000</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con impresoras DTC4250e y DTC4000
Característica 2	250 impresiones a todo color por lado simple
Característica 3	Panel overlay protector integrado para durabilidad
Característica 4	Tecnología de sublimación y transfer térmico en resina
Característica 5	Resolución de tono continuo a 300 dpi
Característica 6	Cartucho desechable EZ para recarga rápida