



Riel de Montaje Fotovoltaico / Aluminio Anodizado / Longitud 2700 mm / Estructuras Modulares / Compatible con Anclajes Estándar

SKU: EPLSR52700 Marca: EPCOM POWERLINE

\$586.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Riel estructural de aluminio anodizado diseñado para el montaje de módulos fotovoltaicos en instalaciones de generación de energía solar. Su construcción en aluminio anodizado proporciona resistencia superior a la corrosión y durabilidad prolongada en condiciones de exposición ambiental continua. La longitud de 2700 mm ofrece flexibilidad para configuraciones estructurales variadas, permitiendo adaptaciones a diferentes dimensiones de arreglos fotovoltaicos. El perfil modular facilita la integración con sistemas de anclaje estándar y permite la personalización de estructuras según requerimientos específicos de cada proyecto. Este componente está orientado a profesionales que requieren soluciones estructurales robustas para soporte de paneles solares en implementaciones residenciales, comerciales o industriales.

Características Generales

- Longitud: 2700 mm
- Material: Aluminio anodizado
- Aplicación: Montaje de módulos fotovoltaicos
- Diseño modular para estructuras personalizadas
- Componentes adaptables a instalaciones específicas

flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; min-width: 250px; border: 1px solid #151515; padding: 20px; background-color: transparent; h4> Especificaciones Físicas

margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; strong>Material: Aluminio anodizado
strong>Longitud: 2700 mm
strong>Tratamiento superficial: Anodizado para resistencia a la corrosión
strong>Tipo de producto: Riel estructural para montaje fotovoltaico

flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid #151515; padding: 20px; background-color: transparent; h4> Desempeño y Compatibilidad

margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; strong>Aplicación principal: Soporte de módulos fotovoltaicos
strong>Diseño estructural: Modular y personalizable
strong>Compatibilidad: Sistemas de anclaje estándar
strong>Flexibilidad: Adaptable a dimensiones de proyecto específicas

flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid #151515; padding: 20px; background-color: transparent; h4> Información de Instalación

margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; strong>Responsabilidad estructural: El uso de piezas individuales fuera de kits para armado de estructuras a medida es responsabilidad del instalador o diseñador estructural
strong>Recomendación: Verificar compatibilidad con módulos fotovoltaicos específicos y condiciones de carga estructural del sitio

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio anodizado para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Longitud 2700 mm que permite configuraciones estructurales flexibles
Característica 3	Diseño modular adaptable a proyectos fotovoltaicos específicos
Característica 4	Compatible con sistemas de anclaje estándar del mercado
Característica 5	Componentes personalizables para estructuras a medida
Característica 6	Optimizado para montaje directo de módulos fotovoltaicos