



Riel de Montaje Fotovoltaico / Aluminio Anodizado / Longitud 2700 mm (8.9 ft) / Diseño Ligero / Compatible con Múltiples Configuraciones

SKU: EPL-SR8-2700 Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$481.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Riel de montaje diseñado para la instalación de módulos fotovoltaicos en estructuras personalizadas. Fabricado en aluminio anodizado que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones de exterior. Su longitud de 2700 mm permite adaptabilidad a diversas dimensiones de arreglos de paneles solares. El perfil ligero facilita el manejo durante la instalación, reduciendo la carga de trabajo en el sitio. Compatible con múltiples configuraciones de montaje según las necesidades específicas del proyecto. El uso de piezas individuales fuera de kits para armado de estructuras a medida requiere evaluación técnica por parte del responsable de la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Riel anodizado para módulos fotovoltaicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud de 2700 mm para adaptabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción de aluminio resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje personalizable según necesidades<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño ligero para fácil instalación<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con múltiples configuraciones de paneles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Riel de montaje<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio anodizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 2700 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Consideraciones de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Uso de piezas individuales fuera de kits<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Armado de estructuras a medida<li style='padding: 6px 0;'>• Responsabilidad del instalador en configuración final</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1 x Riel de montaje fotovoltaico de aluminio anodizado, 2700 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción de aluminio anodizado resistente a la corrosión
Característica 2	Longitud de 2700 mm para adaptabilidad en diversos proyectos
Característica 3	Diseño ligero que facilita el manejo e instalación manual
Característica 4	Montaje personalizable según requerimientos específicos de estructura
Característica 5	Compatible con múltiples configuraciones de paneles solares
Característica 6	Uso individual para armado de estructuras a medida