



Riel de Aluminio para Montaje Fotovoltaico / Serie 6000 / 4.72 m (15.5 ft) / 3.74 kg por Pieza / Compatible con Techos Planos e Inclina

SKU: N00015 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$761.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El N Rail 4.72 es un riel estructural de aluminio serie 6000 diseñado para el montaje de módulos fotovoltaicos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Fabricado en perfil de aluminio extruido, ofrece alta resistencia mecánica combinada con un peso reducido de 3.74 kg por pieza, lo que facilita su transporte, manejo en altura e instalación. Su longitud de 4.72 metros permite cubrir vanos amplios con un mínimo de empalmes, reduciendo puntos de fijación y tiempos de montaje. El componente es compatible con sistemas de techo plano e inclinado, integrándose en soluciones de montaje completas para la orientación y fijación segura de paneles solares. El acabado del aluminio serie 6000 garantiza resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones de exposición exterior prolongada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Aluminio serie 6000 extruido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud: 4.72 m (15.5 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso por pieza: 3.74 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Techos planos e inclinados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Montaje de módulos fotovoltaicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificación: Aplicaciones solares profesionales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Material: Aluminio serie 6000</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Resistencia: Alta resistencia estructural</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Corrosión: Resistencia a corrosión exterior</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Aplicación: Módulos fotovoltaicos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Longitud: 4.72 m (15.5 ft)</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Peso: 3.74 kg por pieza</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Perfil: Aluminio extruido</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Compatibilidad: Techo plano e inclinado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Incluye: Riel de aluminio serie 6000 para montaje fotovoltaico</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perfil de aluminio serie 6000 con alta resistencia estructural para soportar cargas de módulos fotovoltaicos
Característica 2	Peso reducido de 3.74 kg por pieza que facilita el manejo y reduce la carga muerta en la estructura del techo
Característica 3	Longitud de 4.72 m que permite cubrir vanos amplios con menos uniones y puntos de fijación
Característica 4	Compatibilidad dual con techos planos e inclinados que simplifica el diseño de proyectos diversos
Característica 5	Diseño modular que agiliza la instalación y adaptación a distintas configuraciones de paneles
Característica 6	Resistencia a la corrosión del aluminio extruido para durabilidad prolongada en exteriores