



Riel de Montaje / 1250 mm (4.1 ft) / Aluminio / Videowall LED / Resistente a Corrosión

SKU: SDJH135 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes

\$1,650.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Riel de montaje estructural para sistemas de videowall LED, fabricado en aluminio con longitud de 1250 mm (4.1 ft). Diseñado para soportar matrices de pantallas en configuraciones comerciales y corporativas, ofrece estabilidad mecánica con peso reducido. El acabado superficial proporciona resistencia a la corrosión en ambientes interiores controlados. Su geometría permite alineación precisa de módulos LED contiguos, minimizando discontinuidades visuales en la imagen conjunta. Incluye elementos de fijación para montaje en pared o estructuras soporte.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 1250 mm (4.1 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Soporte de videowall LED<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado: Resistente a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración: Compatible con múltiples disposiciones<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cantidad: 1 pieza</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Material: Aluminio</p><p style='margin: 6px 0;'>Longitud: 1250 mm (4.1 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'>Acabado: Resistente a la corrosión</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Aplicación: Videowall LED</p><p style='margin: 6px 0;'>Configuraciones: Múltiples disposiciones</p><p style='margin: 6px 0;'>Entornos: Comerciales y corporativos</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Riel de aluminio: 1 pieza (1250 mm)</p><p style='margin: 6px 0;'>Tornillería de montaje: Incluida</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de aluminio ligero con alta resistencia estructural
Característica 2	Longitud de 1250 mm para videowalls de formato medio
Característica 3	Acabado anticorrosivo para entornos comerciales exigentes
Característica 4	Diseño modular compatible con múltiples configuraciones de pantalla
Característica 5	Instalación rápida con sistema de fijación integrado
Característica 6	Integración estética en espacios comerciales y corporativos