

Sin imagen disponible

Riel de Guía para Etiqueta Electrónica / Policarbonato Transparente / 1 m (3.28 ft) / Ángulo Ajustable / Compatible 1.54" a 2.9"

SKU: RAILZKC1 Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$81.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Riel de guía para etiquetas de tinta electrónica (ESL) diseñado para integración en estantes estándar de retail, almacenes y centros de distribución. Fabricado en policarbonato transparente que permite visibilidad del producto mientras mantiene la etiqueta posicionada. El ángulo de montaje es ajustable para adaptarse a diferentes configuraciones de estante. Las etiquetas de tamaños compatibles se insertan directamente por la sección transversal del riel y pueden desplazarse libremente para facilitar reposicionamiento. La instalación admite múltiples métodos de fijación según las condiciones del punto de montaje. Incluye elementos antideslizantes para estabilidad del conjunto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Riel guía con ángulo ajustable para estantes estándarMaterial: policarbonato resistente y transparenteDimensiones: 37 mm x 14 mm x 1000 mm (3.28 ft)Incluye 2 plugs antideslizantes por metro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ángulo de montaje: Ajustable
Deslizamiento de etiquetas: Libre por sección transversal
Estabilidad: Plugs antideslizantes incluidos</p></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Policarbonato
Color: Transparente
Dimensiones: 37 mm x 14 mm x 1000 mm (3.28 ft)</p></div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye: 2 plugs antideslizantes y 1 ángulo ajustable por metro de riel</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ángulo ajustable para estantes estándar de cualquier ángulo
Característica 2	Policarbonato transparente resistente a impactos y desgaste
Característica 3	Instalación versátil con tornillos, cinta o adhesivo
Característica 4	Etiquetas ESL deslizables libremente por la sección transversal
Característica 5	2 plugs antideslizantes incluidos por cada metro de riel
Característica 6	Compatibilidad multi-tamaño desde 1.54" hasta 2.9"