



Riel Guía para Etiqueta Electrónica / Policarbonato Transparente / 37 mm x 14 mm x 1 m (3.3 ft) / Ángulo Ajustable / Compatible 1.54' a 2.9'

SKU: RAIL-3132 Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$108.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Riel guía de policarbonato transparente diseñado para la integración de etiquetas de tinta electrónica en estantes estándar de retail, almacenes y centros de distribución. La estructura incorpora un ángulo ajustable que permite adaptar la inclinación de visualización según la configuración del estante. La sección transversal abierta facilita el deslizamiento e inserción de etiquetas de diferentes formatos sin necesidad de desmontar el riel. El material de policarbonato proporciona resistencia al impacto y transparencia para mantener la estética del mobiliario comercial. El sistema de fijación admite múltiples métodos de instalación según las políticas del sitio y las características de la superficie de montaje.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Riel guía con ángulo ajustable para estantes estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Material: policarbonato transparente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Dimensiones: 37 mm x 14 mm x 1000 mm (3.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Incluye 2 plugs antideslizantes por metro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Fijación mediante tornillos, pegamento o cinta doble cara<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Compatibilidad: etiquetas de 1.54', 2.13', 2.66' y 2.9'<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Deslizamiento libre de etiquetas por sección transversal del riel</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo ajustable para estantes estándar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sección transversal abierta para inserción de etiquetas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Deslizamiento libre de etiquetas dentro del riel<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatible con etiquetas de 1.54'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatible con etiquetas de 2.13' (APTag21/B/R)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatible con etiquetas de 2.66'<li style='padding: 6px 0;*>Compatible con etiquetas de 2.9'</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: policarbonato<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: transparente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 37 mm x 14 mm x 1000 mm<li style='padding: 6px 0;*>Longitud equivalente: 1 m (3.3 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Métodos de fijación: tornillos, pegamento, cinta doble cara</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Riel guía de policarbonato transparente (1 m)</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>2 plugs antideslizantes<li style='padding: 6px 0;*>Ángulo ajustable</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ángulo ajustable para adaptación a estantes estándar
Característica 2	Instalación flexible con tornillos, pegamento o cinta doble cara
Característica 3	Deslizamiento libre de etiquetas por sección transversal abierta
Característica 4	Policarbonato resistente con transparencia para visibilidad óptima
Característica 5	2 plugs antideslizantes incluidos por metro para fijación estable
Característica 6	Compatibilidad multi-tamaño desde 1.54' hasta 2.9' sin cambio de riel

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 21:22