



Riel Monocarril para Carretilla / Acero Galvanizado / 6 m (19.7 ft) / 5 kg/m / 6000 x 57 x 68 mm

SKU: 1020-0515-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$4,242.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Riel monocarril para carretillas fabricado en acero galvanizado por electrolisis, diseñado para aplicaciones industriales que demandan alta resistencia a la corrosión y estabilidad estructural. Su configuración monocarril proporciona mayor estabilidad durante el desplazamiento de cargas. Cada tramo tiene una longitud de 6 metros (19.7 pies) con un peso específico de 5 kg por metro, facilitando el cálculo de cargas estructurales totales. La compatibilidad exclusiva con la rueda modelo 10101115001 asegura un acoplamiento preciso y desgaste uniforme en las superficies de contacto.

Características Principales

- Construcción en acero galvanizado por electrolisis para resistencia anticorrosión
- Diseño monocarril que optimiza la estabilidad del sistema de transporte
- Peso de 5 kg por metro de longitud
- Tramo estándar de 6 metros (19.7 pies) sin necesidad de empalmes intermedios
- Compatibilidad exclusiva con rueda modelo 10101115001
- Requiere mantenimiento preventivo cada 6 meses para operaciones de 50 maniobras diarias

Especificaciones Técnicas

Tipo de riel: Monocarril para carretillas

Material: Acero galvanizado por electrolisis

Tipo de riel: Monocarril para carretillas

Peso por metro: 5 kg/m

Longitud por tramo: 6 m (19.7 ft)

Dimensiones (L x A x H): 6000 x 57 x 68 mm

Compatibilidad: Rueda modelo 10101115001

Mantenimiento Recomendado: 50 maniobras diarias; mantenimiento preventivo cada 6 meses

Inspección de superficies de contacto entre riel y ruedas (partes sujetas a desgaste): Para frecuencia de 50 maniobras diarias; mantenimiento preventivo cada 6 meses

Notas de Operación: Las superficies de contacto entre el riel y las ruedas de las carretillas constituyen las partes principales sujetas a desgaste durante la operación. Se recomienda programar inspecciones visuales regulares para detectar signos de desgaste prematuro. La compatibilidad está limitada exclusivamente a la rueda modelo 10101115001; el uso de ruedas alternativas puede comprometer la estabilidad del sistema y acelerar el desgaste de ambos componentes.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado por electrolisis anticorrosión
Característica 2	Monocarril para máxima estabilidad de carga
Característica 3	Peso específico de 5 kg por metro lineal
Característica 4	Tramo único de 6 metros sin empalmes
Característica 5	Compatible exclusivo con rueda 10101115001
Característica 6	Mantenimiento cada 6 meses para 50 maniobras diarias