



Riel Monorriel / Acero Galvanizado / 3.05 m (10 pies) / Carga 450 lbs / Canaleta U

SKU: 1020-0583-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$802.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Riel monorriel tipo SP-24-M con perfil de canaleta U diseñado para sistemas de transporte lineal en entornos industriales. Fabricado en acero galvanizado electrolíticamente que proporciona resistencia anticorrosión superior para operaciones continuas. Su longitud de 3.05 metros (10 pies) y peso de 2.22 kg/m facilitan el manejo e instalación en soportes especiales con eje interno de 600 mm. El radio de curvatura de 18.2 mm permite giros suaves en trayectorias curvas, mientras que su capacidad de carga de 450 lbs garantiza el transporte seguro de cargas industriales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Acero galvanizado electrolíticamente con protección anticorrosión industrialDimensiones de precisión milimétrica: 60.8 x 47.7 x 3000 mmPeso optimizado de 2.22 kg/m para instalación y transporte eficientesCapacidad de carga de 450 lbs con resistencia estructural sobresaliente<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Radio de curvatura 18.2 mm para movimientos suaves en trayectorias curvasCompatibilidad con Eco Kit modelo 1991-8125 y carros 4C-M<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Especificaciones Técnicas<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600;*>Acero galvanizado electrolíticamente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;*>60.8 x 47.7 x 3000 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;*>3.05 m (10 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: 600;*>2.22 kg/m</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad de Carga</div><div style='font-weight: 600;*>450 lbs</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Radio de Curvatura</div><div style='font-weight: 600;*>18.2 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600;*>SP-24-M / Canaleta U</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;*>Eco Kit 1991-8125 / Carros 4C-M</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Montaje</div><div style='font-weight: 600;*>Soportes con eje interno 600 mm</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Monorriel para carros de acero en líneas de producciónSistema de guía para operaciones industriales continuasSistemas de transporte lineal con movimientos rectos y curvos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Mantenimiento Recomendado<div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><p style='margin: 0 0 12px 0;*>Procedimientos: Limpieza interna de las guías del riel y verificación de deformaciones en el cuerpo del riel</p><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Uso intensivo (>50 ciclos/día): Cada 6 meses</p><p style='margin: 0;*>Uso normal: Anual</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado electrolíticamente anticorrosión
Característica 2	Radio de curvatura 18.2 mm para giros suaves
Característica 3	Peso reducido 2.22 kg/m para fácil instalación
Característica 4	Compatibilidad con carros Eco Kit 4C-M
Característica 5	Precisión milimétrica en dimensiones
Característica 6	Mantenimiento simplificado cada 6 meses