



Rodamiento de Eje Largo / Acero Templado / 1.5 Pulgadas / Carga 150 kg / Sellado contra Polvo

SKU: AC-BEARING-XL Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$52.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rodamiento de eje largo diseñado como refacción para secciones de puertas de garaje automatizadas. Fabricado en acero templado con rodamiento de bolas que garantiza desplazamiento silencioso y resistencia al desgaste bajo cargas continuas. Su diseño sellado protege el mecanismo interno contra la infiltración de polvo, suciedad y partículas externas, reduciendo la necesidad de mantenimiento frecuente. El diámetro de 1.5 pulgadas corresponde a medidas estándar del mercado, facilitando la reposición en campo sin modificaciones estructurales. Soporta hasta 150 kg de carga, distribuyendo eficientemente el peso de los paneles seccionales durante el ciclo de apertura y cierre.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: acero templadoTipo: rodamiento de bolas con eje largoDiámetro: 1.5 pulgadas (estándar)Diseño: sellado contra polvo y suciedadCapacidad de carga: hasta 150 kgAplicación: refacción para secciones de puertas de garajeCompatibilidad: modelos estándar de puertas seccionales serie APDoor</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Tipo de rodamiento: bolasMovimiento: silenciosoCapacidad de carga máxima: 150 kgDiseño de sellado: hermético contra polvo y suciedad</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Material: acero templadoDiámetro del eje: 1.5 pulgadasFormato: eje largo para secciones de puerta</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Compatibilidad de Modelos</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>GARAGE87: 8' x 7' (2.44 m x 2.13 m)GARAGE88: 8' x 8' (2.44 m x 2.44 m)GARAGE97: 9' x 7' (2.74 m x 2.13 m)GARAGE98: 9' x 8' (2.74 m x 2.44 m)GARAGE107: 10' x 7' (3.05 m x 2.13 m)GARAGE108: 10' x 8' (3.05 m x 2.44 m)GARAGE127: 12' x 7' (3.67 m x 2.13 m)GARAGE128: 12' x 8' (3.67 m x 2.44 m)GARAGE147: 14' x 7' (4.27 m x 2.13 m)GARAGE148: 14' x 8' (4.27 m x 2.44 m)GARAGE167: 16' x 7' (4.88 m x 2.13 m)GARAGE168: 16' x 8' (4.88 m x 2.44 m)GARAGE187: 18' x 7' (5.49 m x 2.13 m)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rodamiento de bolas silencioso para operación sin ruido
Característica 2	Sellado hermético que evita acumulación de polvo y suciedad
Característica 3	Acero templado para durabilidad prolongada bajo carga constante
Característica 4	Diámetro estándar de 1.5 pulgadas para instalación directa
Característica 5	Capacidad de carga hasta 150 kg por unidad
Característica 6	Compatible con toda la serie estándar de puertas seccionales