



Rodamiento de Refacción / Acero Templado / 1.5 Pulgadas / Carga 150 kg / Sellado / Puertas de Garage Seccionadas

SKU: AC-BEARING-X Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$38.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Rodamiento de refacción diseñado para secciones de puertas de garage automatizadas. Fabricado en acero templado con rodamiento de bolas que garantiza desplazamiento silencioso y reducido desgaste mecánico. El diseño sellado impide la acumulación de polvo y partículas, extendiendo los intervalos de mantenimiento en entornos residenciales e industriales. Diámetro estándar de 1.5 pulgadas que permite reemplazo directo sin modificaciones estructurales. Soporta cargas de hasta 150 kg, asegurando estabilidad en puertas de grandes dimensiones. Compatible con modelos estándar de 8, 9, 10, 12, 14 y 16 pies de ancho por 7 u 8 pies de alto.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material: Acero templadoTipo: Rodamiento de bolasDiámetro: 1.5 pulgadas (estándar)Diseño: Sellado para evitar suciedadCapacidad: Hasta 150 kgMovimiento: Silencioso por rodamiento de bolas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones y Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rodamiento de refacción para secciones de puertas de garageCompatible con modelos estándar de la serie de puertas de garageGarage87: 8' x 7' (2.44 m x 2.13 m)Garage88: 8' x 8' (2.44 m x 2.44 m)Garage97: 9' x 7' (2.74 m x 2.13 m)Garage98: 9' x 8' (2.74 m x 2.44 m)Garage107: 10' x 7' (3.05 m x 2.13 m)Garage108: 10' x 8' (3.05 m x 2.44 m)Garage127: 12' x 7' (3.67 m x 2.13 m)Garage128: 12' x 8' (3.67 m x 2.44 m)Garage147: 14' x 7' (4.27 m x 2.13 m)Garage148: 14' x 8' (4.27 m x 2.44 m)Garage167: 16' x 7' (4.88 m x 2.13 m)Garage168: 16' x 8' (4.88 m x 2.44 m)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Movimiento silencioso con rodamiento de bolas de precisión
Característica 2	Sellado contra polvo para operación prolongada sin mantenimiento
Característica 3	Diámetro estándar de 1.5 pulgadas para instalación directa
Característica 4	Capacidad de carga de hasta 150 kg por rodamiento
Característica 5	Compatible con puertas de garage de 8 a 16 pies de ancho
Característica 6	Acero templado para resistencia a fatiga y desgaste