



Tubo Capilar para Detección de Humo por Aspiración / 15 m (49.2 ft) / CPVC Ignífugo / 3/8 Pulgada / UL Listed / NFPA

SKU: RP-5219 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$3,449.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tubo capilar de CPVC especializado para sistemas de detección de humo por aspiración. Fabricado en una sola pieza continua de 15 metros de longitud, eliminando uniones intermedias que puedan generar fugas de presión o puntos de falla. El material de cloruro de polivinilo clorado está formulado específicamente para aplicaciones de detección de incendios, ofreciendo resistencia a la deformación bajo temperaturas extremas y alta capacidad para soportar presión interna sin ceder. Su flexibilidad permite una instalación ágil en trayectorias complejas, mientras que su construcción ignífuga garantiza la integridad estructural del sistema ante condiciones adversas. Certificado UL Listed y conforme con normas NFPA para instalaciones profesionales de protección contra incendios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diámetro: 3/8 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material: CPVC especializado para detección de incendios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Propiedades: Ignífugo, resistente a presión interna, flexible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Certificaciones: UL Listed, NFPA<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Origen de fabricación: Estados Unidos<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia a presión interna elevada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Integridad estructural bajo temperaturas extremas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material ignífugo sin deformación térmica<li style='padding: 6px 0;*>Continuidad sin uniones para evitar fugas<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud: 15 m (49.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro: 3/8 pulgada<li style='padding: 6px 0;*>Material: CPVC clorado especializado<li style='padding: 6px 0;*>Flexibilidad para instalación y manejo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>1 rollo de tubo capilar de 15 metros</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material CPVC especializado para detección de incendios
Característica 2	Alta resistencia a presión interna sostenida
Característica 3	Flexibilidad optimizada para instalación en espacios reducidos
Característica 4	Cumplimiento normativo NFPA y certificación UL Listed
Característica 5	Compatible con sistemas de detección de humo por aspiración
Característica 6	Construcción para aplicaciones comerciales e industriales