



Rollo de microtubo / 330 pies (100 m) / 6 mm OD x 4 mm ID / Resistente UV / UL 1820 / NFPA 90A

SKU: VSP-990-330 Marca: XTRALIS Categoría: Detectores por Aspiración

\$2,873.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Rollo de microtubo de 330 pies (100 metros) diseñado para sistemas de detección de humo por aspiración de alta sensibilidad. Su diámetro de 6 mm exterior por 4 mm interior garantiza un flujo de aire optimizado con mínima resistencia. La alta flexibilidad del material permite instalaciones en espacios reducidos y recorridos complejos sin comprometer el rendimiento. Fabricado con polímero resistente a rayos UV, mantiene sus propiedades mecánicas en aplicaciones de exterior o expuestas a luz solar directa. Cumple con las normativas UL 1820 y NFPA 90A, incluyendo clasificación plenum para su uso en conductos de aire acondicionado.

Características principales

- Longitud de 330 pies (100 m) por rollo
- Diámetro 6 mm OD x 4 mm ID para flujo optimizado
- Alta flexibilidad para instalación en espacios confinados
- Material resistente a degradación por rayos UV

Dimensiones

6 mm OD x 4 mm ID

Longitud

330 pies (100 m)

Peso

0.009 lb/pie

Radio de curvatura

5.0 pulgadas

Densidad

0.99 g/cm³

Resistencia a tracción

2000 psi

Resistencia a compresión

Clase 1

Resistencia a impacto

Clase 1

Rango de temperatura

Clase 31

Índice de fluidez

0.3 g/10 min (190°C/2.4 kg)

Resistencia a grietas por estrés

200 horas

Resistencia a propagación de llama

Normativas

UL 1820, NFPA 90A

Clasificación

Plenum-rated

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo optimizado con diámetro de 6 mm exterior
Característica 2	Alta flexibilidad que simplifica instalaciones complejas
Característica 3	Material resistente a rayos UV para uso prolongado en exterior
Característica 4	Cumplimiento con UL 1820 y NFPA 90A para máxima seguridad
Característica 5	Resistencia a la tracción superior a 2000 psi
Característica 6	Clasificación plenum para aplicaciones en espacios de aire acondicionado