



Tubo Capilar para Detección de Humo por Aspiración / 76 m (249.3 ft) / Polietileno Negro FPE / 1/2' OD x 3/8' ID / Compatible VESDA y PIP-015

SKU: TUBING-250 Marca: XTRALIS Categoría: Detectores por Aspiración

\$10,363.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubo capilar de polietileno negro FPE clasificado, diseñado para sistemas de detección de humo por aspiración en instalaciones que requieren detección temprana de incendios. Con dimensiones precisas de 1/2' de diámetro exterior y 3/8' de diámetro interior, garantiza una conducción eficiente de muestras de aire a baja presión con mínima resistencia al flujo. Su construcción en polietileno ofrece resistencia a químicos y temperaturas extremas, resultando adecuado para ambientes con alta circulación de aire y espacios críticos donde la fiabilidad del muestreo es esencial. Compatible con sistemas VESDA y el estándar PIP-015, facilita la integración en infraestructuras de seguridad existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Polietileno negro FPE clasificado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 1/2' OD (12.7 mm) x 3/8' ID (9.5 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud por rollo: 76 m (249.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Baja resistencia al flujo de aire continuo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistente a químicos y temperaturas extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con estándar PIP-015 y sistemas VESDA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: detección temprana de incendios, espacios críticos, alta circulación de aire</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia al flujo: Baja, optimizada para conducción continua de aire
<strong style='opacity: 0.9;'>Presión de operación: Eficiente a baja presión
<strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia química: Resistente a químicos y temperaturas extremas
<strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Estándar PIP-015, sistemas VESDA</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Polietileno
<strong style='opacity: 0.9;'>Color: Negro
<strong style='opacity: 0.9;'>Clasificación: FPE
<strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro exterior: 1/2' (12.7 mm)
<strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro interior: 3/8' (9.5 mm)
<strong style='opacity: 0.9;'>Longitud: 76 m (249.3 ft) por rollo</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 rollo de tubo capilar de 76 m (249.3 ft)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conducción eficiente de muestras de aire a baja presión para detección temprana
Característica 2	Resistencia a químicos y temperaturas extremas en ambientes críticos
Característica 3	Dimensiones precisas 1/2' OD x 3/8' ID para conexiones estandarizadas
Característica 4	Instalación simplificada en espacios con alta circulación de aire
Característica 5	Material FPE clasificado para aplicaciones de seguridad contra incendios
Característica 6	Longitud continua de 76 m que reduce uniones y puntos de fallo potenciales

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 21:18