



Rollo de Amarre para Cable / Nylon de Alta Resistencia / 18 kg (40 lb) / 23 m (75.4 ft) / Bloqueo Automático / Diámetro Máx 7.3 m (23.8 ft)

SKU: 450-700 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$917.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rollo de amarre de cable elástico diseñado para la organización profesional de cables, alambres y elementos enrollables en entornos de telecomunicaciones, instalaciones eléctricas y centros de datos. Fabricado en nylon especial de alta resistencia que mantiene su integridad estructural sin doblarse bajo uso repetitivo. El mecanismo de bloqueo automático se adapta a cualquier diámetro sin requerir herramientas adicionales, permitiendo ajustes rápidos en campo. El diseño incorpora agujeros para tornillos que facilitan el montaje permanente en racks, gabinetes o paredes. La caja dispensadora incluida permite despliegue controlado y puede instalarse de forma independiente o fija según las necesidades operativas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Nylon especial de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Color: Negro con textura superficial uniforme<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud total: 23 m (75.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistencia a la tracción: 18 kg (40 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro máximo de amarre: 7.3 m (23.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango de temperatura de almacenamiento: -10 a 60 °C (14 a 140 °F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Bloqueo automático a cualquier diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Corte fácil a longitud deseada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Agujeros para tornillos de instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia a la tracción: 18 kg (40 lb)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro máximo de amarre: 7.3 m (23.8 ft)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mecanismo de bloqueo: Automático a cualquier diámetro</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Característica de corte: A longitud deseada</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Nylon especial de alta resistencia</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Negro</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Textura superficial: Uniforme</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de temperatura (almacenamiento): -10 a 60 °C (14 a 140 °F)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Origen de fabricación: EE. UU.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Empaque</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Producto: Rollo de amarre de cable elástico</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 23 m (75.4 ft)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Empaque: Caja dispensadora independiente o montable</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo automático a cualquier diámetro sin herramientas adicionales
Característica 2	Corte a medida para longitudes personalizadas según aplicación
Característica 3	Nylon especial que no se dobla bajo uso repetitivo
Característica 4	Agujeros para tornillos permiten montaje fijo en gabinetes o paredes
Característica 5	Caja dispensadora montable para organización del taller o sitio de trabajo
Característica 6	Fabricado en EE. UU. con rango de almacenamiento -10 a 60 °C (14 a 140 °F)